

Kolumna świetlna, Harmony XVG, 60 mm, czerwony pomarańczowy zielony, światło stałe, brzęczyk, montaż na podstawie, IP42, 24V AC/DC

Indeks: 903577 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: XVGB3SW

Cena: **197.67 zł**

Opis

Kolumna świetlna, Harmony XVG, 60 mm, czerwony pomarańczowy zielony, światło stałe, brzęczyk, montaż na podstawie, IP42, 24V AC/DC

Producent: Schneider Electric

Kolumna świetlna sygnalizacyjna – niezawodna komunikacja wizualna i akustyczna Ta monolityczna kolumna świetlna z serii Easy Harmony XVG to kompleksowe rozwiązanie do sygnalizacji stanów pracy, alarmów i innych ważnych informacji w środowiskach przemysłowych i produkcyjnych. Wyposażona w czerwone, pomarańczowe i zielone światło stałe oraz zintegrowany brzęczyk, zapewnia jasny i czytelny sygnał zarówno wizualny, jak i dźwiękowy. Idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybka i efektywna komunikacja z operatorami i personelem. Konstrukcja i zastosowanie Kolumna została zaprojektowana z myślą o łatwości instalacji i niezawodności. Wykonana z aluminium, charakteryzuje się trwałą konstrukcją odporną na uszkodzenia mechaniczne. Stopień ochrony IP42 zapewnia ochronę przed wnikaniami ciał stałych większych niż 1mm oraz przed skraplającą się wodą, co pozwala na jej stosowanie w większości środowisk przemysłowych. Wstępnie zmontowany kabel ułatwia podłączenie do zasilania 24V AC/DC, a możliwość montażu na podstawie zapewnia elastyczność w doborze miejsca instalacji. Kolumna świetlna znajduje szerokie zastosowanie w: Liniach produkcyjnych: sygnalizacja stanu pracy maszyn, alarmy awaryjne. Centrach kontroli jakości: informowanie o wynikach kontroli, ostrzeżenia o błędach. Magazynach i logistyce: wskazanie dostępności miejsc składowania, sygnalizacja ruchu wózków widłowych. Obszarach serwisowych: informowanie o potrzebie interwencji serwisowej, ostrzeżenia o zagrożeniach. Automatyce przemysłowej: wizualizacja stanu procesów technologicznych. Kluczowe cechy i korzyści Wszelstronność: Kombinacja kolorów (czerwony, pomarańczowy, zielony) oraz sygnału dźwiękowego pozwala na precyzyjne przekazywanie różnych informacji. Wyraźna sygnalizacja: Przezroczysta soczewka zapewnia lepszą widoczność sygnałów świetlnych nawet w jasnych warunkach oświetleniowych. Łatwa instalacja: Wstępnie okablowana konstrukcja oraz możliwość montażu na podstawie znacznie skraca czas instalacji i uruchomienia. Niezawodność: Wytrzymała aluminiowa obudowa oraz wysoka jakość komponentów gwarantują długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia. Bezpieczeństwo: Certyfikaty CE i EAC potwierdzają zgodność produktu z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Dźwiękowy sygnał alarmowy: Zintegrowany brzęczyk o natężeniu dźwięku 85 dB skutecznie przyciąga uwagę w przypadku wystąpienia awarii lub niebezpiecznej sytuacji. Kompaktowe wymiary: Średnica 60 mm sprawia że kolumna jest dyskretna a jednocześnie dobrze widoczna.

- **Colour light 1** Czerwony
- **Colour light 2** Pomarańczowy
- **Colour light 3** Zielony
- **Głośność** 85 dB
- **Kolor światła 1** Czerwony
- **Kolor światła 2** Pomarańczowy

- **Kolor światła** 3 Zielony
- **Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej** 2
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 24 ... 24 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 24 ... 24 V
- **Napięcie pracy dla DC** 24 ... 24 V
- **Rodzaj napięcia zasilania AC/DC**
- **Stopień ochrony (IP)** IP42
- **Sygnalizacja akustyczna** tak
- **Średnica zewnętrzna** 60 mm
- **Światło błyskające obrotowe** nie
- **Światło błyskowe** nie
- **Światło ciągłe** tak

Parametry

Stan

Nowy