

Kolumna sygnalizacyjna SLC-100-RYG-24UC, 24VAC/DC, RYG, rura 100mm

Indeks: **903721** Producent: **EATON** Kod producenta: **EP-400194**

Cena: 530.47 zł

Opis

Kolumna sygnalizacyjna SLC-100-RYG-24UC, 24VAC/DC, RYG, rura 100mm

Producent: Eaton

Kolumna sygnalizacyjna EATON SLC-100-RYG-24UC – niezawodne wizualne ostrzeżenia Kolumna sygnalizacyjna SLC-100-RYG-24UC marki EATON to kompaktowe urządzenie służące do sygnalizacji wizualnej w środowiskach przemysłowych i produkcyjnych. Wyposażona w trzy sekcje świetlne – zieloną, żółtą i czerwoną – pozwala na jasne i jednoznaczne przekazywanie informacji o stanie maszyny, linii produkcyjnej lub procesie. Dzięki uniwersalnemu zasilaniu AC/DC (24V) jest łatwa w integracji z istniejącymi systemami sterowania. Budowa i zastosowanie Kolumna wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieniowania UV, co zapewnia jej długotrwałą niezawodność nawet w trudnych warunkach zewnętrznych. Obudowa o średnicy 100mm i stopniu ochrony IP66 oraz NEMA 4X gwarantuje odporność na pył i wodę, umożliwiając montaż zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Szerokie napięcie pracy (21.6 - 26.4V dla AC 50/60Hz oraz DC) zapewnia kompatybilność z różnymi źródłami zasilania. Kolumna znajduje zastosowanie w wielu branżach, m.in.: Automatyka przemysłowa: sygnalizacja stanu maszyn i urządzeń Linie produkcyjne: informowanie o postępie prac, awariach lub potrzebie interwencji Magazyny i logistyka: ostrzeganie o niebezpiecznych sytuacjach lub wskazanie kierunku ruchu Systemy bezpieczeństwa: sygnalizacja alarmów i zagrożeń Kluczowe cechy i korzyści Trzy kolory sygnalizacyjne (RYG): Zielony – wszystko w porządku, żółty – uwaga, czerwony – alarm. Intuicyjna kolorystyka ułatwia szybką identyfikację stanu systemu. Wytrzymała konstrukcja: Odporność na warunki atmosferyczne (UV, pył, woda) dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i wysokiemu stopniowi ochrony IP66/NEMA 4X. To przekłada się na minimalną potrzebę serwisowania i długą żywotność urządzenia. Uniwersalne zasilanie AC/DC: Umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną bez konieczności stosowania dodatkowych przetworników napięcia. Kompaktowe wymiary: Szerokość 61mm, wysokość 291mm oraz głębokość 70mm pozwalają na montaż kolumny nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Łatwy montaż: Standardowy sposób montażu ułatwia instalację i integrację z istniejącymi systemami. Długotrwała praca: Wykorzystanie diod LED zapewnia długą żywotność elementów świecących oraz niskie zużycie energii.

- **Colour light 1** Zielony
- **Colour light 2** Żółty
- **Colour light 3** Czerwony
- **Głębokość** 70 mm
- **Kolor światła 1** Zielony
- **Kolor światła 2** Żółty
- **Kolor światła 3** Czerwony
- **Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej** 1
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 21.6 ... 26.4 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 21.6 ... 26.4 V
- **Napięcie pracy dla DC** 21.6 ... 26.4 V

- **Rodzaj napięcia sterowania AC/DC**
- **Rodzaj napięcia zasilania AC/DC**
- **Stopień ochrony (IP) IP66**
- **Stopień ochrony (NEMA) 4X**
- **Sygnalizacja akustyczna** nie
- **Szerokość** 61 mm
- **Średnica zewnętrzna** 61 mm
- **Światło błyskające obrotowe** nie
- **Światło błyskowe** nie
- **Światło ciągłe** tak
- **Wysokość** 291 mm
- **Znamionowe napięcie pracy Ue** 21.6 ... 26.4 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------