

Kolumna sygnalizacyjna SLC-100-RYG-AP-24UC, 24VAC/DC, RYG, rura 100mm

Indeks: **903722** Producent: **EATON** Kod producenta: **EP-400197**

Cena: 647.87 zł

Opis

Kolumna sygnalizacyjna SLC-100-RYG-AP-24UC, 24VAC/DC, RYG, rura 100mm

Producent: Eaton

Kolumna sygnalizacyjna – niezawodne ostrzeżenie i informacja Kolumna sygnalizacyjna SLC-100-RYG-AP-24UC to kompaktowe urządzenie sygnalizacyjne marki Eaton, przeznaczone do montażu stacjonarnego. Sygnalizuje stan pracy maszyn i urządzeń za pomocą kombinacji światła w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym oraz sygnału akustycznego. Dzięki temu zapewnia szybką i wyraźną informację wizualną i dźwiękową o potencjalnych problemach lub prawidłowym działaniu. Budowa i zastosowanie Kolumna wykonana jest z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, co gwarantuje jej trwałość nawet w trudnych warunkach zewnętrznych. Średnica rury wynosi 100 mm, a stopień ochrony IP66 oraz NEMA 4X zapewnia odporność na pył i wodę, umożliwiając montaż zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Zintegrowany moduł akustyczny jest niewidoczny, co wpływa na estetykę urządzenia. Idealnie sprawdzi się w zakładach przemysłowych, warsztatach, centrach logistycznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest skuteczne ostrzeżenie o niebezpieczeństwach lub informowanie o stanie procesów. Kluczowe cechy i korzyści Wszechstronne zastosowanie: Sygnalizacja wizualna (czerwony, żółty, zielony) oraz akustyczna pozwalają na dopasowanie do różnych potrzeb i warunków pracy. Wytrzymała konstrukcja: Odporność na czynniki zewnętrzne (promieniowanie UV, pył, woda) zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę urządzenia. Łatwy montaż: Standardowy sposób montażu ułatwia instalację i integrację z istniejącymi systemami. Szeroki zakres napięcia zasilania: Możliwość zasilania zarówno prądem zmiennym (21.6 – 26.4 V AC 50/60 Hz), jak i stałym (21.6 – 26.4 V DC) zwiększa elastyczność zastosowania. Wysoka głośność: Sygnał akustyczny o natężeniu 70 dB jest wyraźnie słyszalny nawet w hałaśliwym otoczeniu. Bezpieczeństwo: Zgodność z normami IEC/EN 60947-5-1 oraz IEC/EN 60529 gwarantuje bezpieczne użytkowanie urządzenia. Energooszczędność: Wykorzystanie diod LED jako źródła światła zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej. Dzięki połączeniu funkcjonalności, trwałości i łatwości użytkowania kolumna sygnalizacyjna SLC-100-RYG-AP-24UC stanowi optymalne rozwiązanie dla szerokiego spektrum zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Jest to niezawodne narzędzie do poprawy bezpieczeństwa pracy oraz efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi.

- **Colour light 1** Zielony
- **Colour light 2** Żółty
- **Colour light 3** Czerwony
- **Głębokość** 70 mm
- **Głośność** 70 dB
- **Kolor światła 1** Zielony
- **Kolor światła 2** Żółty
- **Kolor światła 3** Czerwony
- **Liczba elementów kolumny sygnalizacyjnej** 1
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 21.6 ... 26.4 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 21.6 ... 26.4 V

- **Napięcie pracy dla DC** 21.6 ... 26.4 V
- **Rodzaj napięcia sterowania AC/DC**
- **Rodzaj napięcia zasilania AC/DC**
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Stopień ochrony (NEMA)** 4X
- **Sygnalizacja akustyczna** tak
- **Szerokość** 61 mm
- **Średnica zewnętrzna** 61 mm
- **Światło błyskające obrotowe** nie
- **Światło błyskowe** nie
- **Światło ciągłe** tak
- **Wysokość** 291 mm
- **Znamionowe napięcie pracy Ue** 21.6 ... 26.4 V

Parametry

Stan

Nowy