



Kompletna kasetta zasilająca typ UDHOME9 2V MT N

Indeks: 535875 Producent: Obo Bettermann Kod producenta: 7427316

Cena: **1,982.08 zł**

Opis

Kompletna kasetta zasilająca typ UDHOME9 2V MT N 7427316

Producent: Obo Bettermann

Kwadratowa kasetta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Wgłębienie w pokrywie dla wykładziny podłogowej 15 mm. Minimalna głębokość montażowa 95 mm, zakres regulacji + 30 mm. W komplecie z 3 wspornikami uniwersalnymi UT4 45 4 do bezpośredniego montażu osprzętu Moduł 45. Jeden z nich jest wyposażony w 2 podwójne gniazda zasilające NF w kolorze czysta biel. Powierzchnie widoczne pokrywy wykonane są ze stali nierdzewnej, 1.4301.. Materiał kasety: stal nierdzewna 1.4301 Obciążenia: wg 6.102- Max. do 3.000 N, wg 6.103- Max. do 3.000 N Zastosowanie: Podłogi techniczne, wylewki betonowe, czyszczone na sucho Produkt gotowy do montażu- kasetta w komplecie z puszką podpodłogową regulowaną w zakresie wysokości Ścianki boczne puszek podpodłogowej z fabrycznie przygotowanymi otworami na wprowadzenie peszli (M25) Wyposażenie fabryczne w zależności od typu puszek: puszek instalacyjne / wsporniki montażowe, gniazda zasilające w module 45x45 mm Wgłębienie w pokrywie kasety dla wykładziny podłogowej: 15 mm Wyjście przewodu w kasecie: 1 szt., blokowane w pozycji otwartej w czasie użytkowania, wyposażone w piankę ochronną, chroniące wyprowadzone przewody Prowadnica przewodów w kasecie: Element wsuwany, elastyczny, porządkujący prowadzenie przewodów

- **Długość wbudowania** 246 mm
- **Długość zewnętrzna** 244 mm
- **Do czyszczenia na mokro** nie
- **Do instalacji z podwójnym dnem** nie
- **Do kanałów podpodłogowych** tak
- **Do niewypełnionych podłóg** nie
- **Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową** 15 mm
- **Kolor** Inne
- **Liczba modułów** 3
- **Materiał** Stal nierdzewna
- **Materiał obudowy** Stal nierdzewna
- **Materiał pokrywy** Stal nierdzewna
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wbudowania** 246 mm
- **Szerokość zewnętrzna** 244 mm
- **Wykonanie pokrywy** Kwadratowy
- **Z wypustem kablowym w pokrywie** tak

Parametry

Stan

Nowy