

Końcówka gumowa / end-cap Ecoflex Single 125/200, do rury preizolowanej pojedynczej d200

Indeks: **908171** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1067757**

Cena: **298.72 zł**

Opis

Końcówka gumowa / end-cap Ecoflex Single 125/200, do rury preizolowanej pojedynczej d200

Producent: Uponor

Końcówka gumowa do rur preizolowanych – niezawodne uszczelnienie i ochrona Ta końcówka gumowa, przeznaczona do rur preizolowanych Uponor Ecoflex Single, zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami. Jest to kluczowy element systemu, który pozwala zachować jego integralność i wydajność przez długie lata. Wykonana z wysokiej jakości kauczuku EPDM, w połączeniu z opaską ze stali nierdzewnej i O-ringiem, gwarantuje wodoszczelność do 0,3 bar. Budowa i zastosowanie Końcówka została zaprojektowana specjalnie do rur preizolowanych o średnicy zewnętrznej 200 mm i wewnętrznej 125 mm. Jej konstrukcja oparta na materiale EPDM (kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien) zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałe użytkowanie. Montaż jest prosty i szybki, co docenią zarówno instalatorzy, jak i osoby samodzielnie zajmujące się instalacją. Zastosowanie końcówki gumowej jest niezbędne przy zakończeniu instalacji rur preizolowanych, aby zapobiec przedostawaniu się wody i brudu do wnętrza izolacji. Zalety i korzyści Wysoka wodoszczelność: Zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią, co jest kluczowe dla zachowania właściwości izolacyjnych rury. Trwałość materiałów: Kauczuk EPDM oraz stal nierdzewna gwarantują długą żywotność i odporność na korozję. Prosty montaż: Szybki i łatwy montaż przekłada się na oszczędność czasu i kosztów pracy. Kompatybilność z systemem Uponor Ecoflex: Zaprojektowana specjalnie do rur preizolowanych Uponor Ecoflex Single Thermo VIP, zapewniając idealne dopasowanie i szczelność. Ochrona przed zabrudzeniami: Zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do wnętrza rury, co wpływa na jej czystość i wydajność. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania norm europejskich EN 15632 oraz EN 17414 dotyczących systemów preizolowanych rur giętkich. Uniwersalność: Nadaje się do zastosowań w systemach ogrzewania, chłodzenia oraz dystrybucji wody. Końcówka gumowa to niewielki element, który ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu rur preizolowanych. Jej solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania gwarantują niezawodną ochronę i długotrwałą wydajność instalacji.

- **Liczba rur wewnętrznych** 1
- **Materiał** EPDM
- **Średnica rur wewnętrznych** 125 ... 125 mm
- **Średnica zewnętrzna mufy** 200 mm

Parametry

Stan

Nowy

