



Końcówka tulejkowa cynowana TE 4-18/100 zgodne z normą DIN 46228 /100opk/

Indeks: **908645** Producent: **Erko** Kod producenta: **TE_4-18/100**

Cena: 38.27 zł

Opis

Końcówka tulejkowa cynowana TE 4-18/100 zgodne z normą DIN 46228 /100opk/

Producent: Erko

Końcówki tulejkowe – niezawodny element połączeń elektrycznych Końcówka tulejkowa cynowana, przeznaczona do zaciskania na przewodach miedzianych o przekroju 4 mm². Wykonana z wysokiej jakości miedzi elektrolitycznej i pokryta cyną, zapewnia doskonałą przewodność oraz odporność na korozję. Produkt spełnia wymagania normy DIN 46228, gwarantując kompatybilność i bezpieczeństwo użytkowania. Idealnie nadaje się zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i amatorskich, w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych, przemysłowych oraz w motoryzacji. Budowa i zastosowanie Końcówka charakteryzuje się standardową budową, co ułatwia jej montaż za pomocą odpowiednich narzędzi do zaciskania. Poliamidowa izolacja (PA) zapewnia dodatkową ochronę przed zwarciami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Materiał izolacji jest również bezhalogenowy, co zwiększa bezpieczeństwo w przypadku pożaru i minimalizuje emisję toksycznych substancji. Długość tulejki wynosi 18 mm, a całkowita długość to 26 mm – wymiary te zapewniają optymalne dopasowanie do różnych typów przewodów i złączek. Czerwony kolor ułatwia identyfikację przekroju przewodu podczas instalacji. Zalety i korzyści Trwałość i niezawodność: Wykonanie z miedzi elektrolitycznej i cynowanie galwaniczne zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją i utlenianiem, co przekłada się na stabilne połączenie elektryczne przez wiele lat. Bezpieczeństwo: Izolacja z poliamidu (PA) chroni przed zwarciami i porażeniem prądem, a bezhalogenowy materiał minimalizuje ryzyko emisji toksycznych gazów w przypadku pożaru. Zgodność z normami: Spełnienie normy DIN 46228 gwarantuje kompatybilność z innymi elementami instalacji elektrycznej oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Łatwy montaż: Standardowa budowa ułatwia zaciskanie końcówki za pomocą dedykowanych narzędzi, co przyspiesza proces instalacji. Szerokie zastosowanie: Możliwość wykorzystania w różnych typach instalacji elektrycznych – budynkowych, przemysłowych czy motoryzacyjnych. Odporność termiczna: Materiały użyte do produkcji zapewniają stabilność działania w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +125°C.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Długość całkowita** 26 mm
- **Długość tulejki** 18 mm
- **Kolor** Czerwony
- **Materiał** Miedź
- **Materiał izolacji** Poliamid (PA)
- **Materiał izolacyjny** PA (poliamid)
- **Nominalny przekrój poprzeczny** 4 mm²
- **Rodzaj budowy** Standardowy
- **W taśmie** nie
- **Z izolacją** tak
- **Z oznacznikiem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Cynowanie

Parametry

Stan	Nowy
------	------