



Konsola RapidStrut 41-H BUP, 750mm 66084175

Indeks: **908137** Producent: **Walraven** Kod producenta: **66084175**

Cena: **128.69 zł**

Opis

Konsola RapidStrut 41-H BUP, 750mm 66084175

Producent: Walraven

Uniwersalna szyna montażowa do szybkich instalacji Konsola RapidStrut 41-H BUP to stalowa szyna montażowa o długości 750 mm, przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, co czyni ją idealnym wyborem nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Konstrukcja szyny została zaprojektowana z myślą o łatwym i intuicyjnym montażu, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów podczas instalacji. Szyna posiada unikalną perforację, która zapewnia elastyczność w mocowaniu różnych elementów. Zminimalizowano efekt deformacji ścianek szyny podczas cięcia, co gwarantuje precyzję i stabilność konstrukcji. Otwory perforacyjne są rozmieszczone z zachowaniem stałej odległości od końca szyny oraz pomiędzy sobą – co ułatwia planowanie i realizację instalacji. Dodatkowo, szyna posiada znaczniki co 50 mm na wszystkich trzech stronach profilu, ułatwiające pomiary i precyzyjne pozycjonowanie elementów mocujących. Zastosowanie i korzyści: Uniwersalność: Nadaje się do mocowania tras kablowych oraz innych elementów instalacyjnych w budynkach komercyjnych i przemysłowych. Wytrzymałość: Wykonana z wysokiej jakości stali (1.0242 / S250GD) o grubości 2.5 mm, zapewnia solidne i trwałe mocowanie. Odporność na korozję: Ocynkowanie metodą Sendzimira gwarantuje długotrwałą ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych i korozją. Szybki montaż: Perforacja oraz znaczniki ułatwiają szybkie i precyzyjne mocowanie elementów. Bezpieczeństwo: Szyny RapidStrut 41|H zostały poddane testom bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 1363-1. Elastyczność: Szerokość szczeliny wynosi 13.5 mm, co umożliwia stosowanie różnych typów akcesoriów montażowych. Szyna RapidStrut to system dedykowany do zamocowań średnich obciążeń – szczegółowe informacje dotyczące dopuszczalnych obciążeń statycznych znajdują się w tabelach dostępnych online lub w dokumentacji technicznej Walraven RapidStrut®. Wewnętrzne krawędzie szyn posiadają specjalne nacięcia (ząbki), które poprawiają blokadę nakrętek ślizgowych, zwiększając stabilność całej konstrukcji. szybki i intuicyjny montaż: wysoce odporny na korozję: certyfikowane

- **Ciężar** 1.095 kg
- **Długość** 750 mm
- **Gatunek materiału** Inne
- **Grubość materiału** 2.5 mm
- **Grubość warstwy ochrony powierzchniowej** 25 µm
- **Kolor** Szary
- **Kształt profilu** Profil C
- **Materiał** Stal
- **Model** Profil pojedynczy
- **Moment bezwładności przekroju względem osi Iy** 6.893 cm⁴
- **Moment bezwładności przekroju względem osi Iz** 9.299 cm⁴
- **Numer RAL** RAL 1
- **Obciążenie dopuszczalne** 0.434 kN
- **Odłamywane** Nie dotyczy

- **Perforacja** tak
- **Rodzaj perforacji** Bok perforowany
- **System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru**Nie dotyczy
- **Szerokość** 41 mm
- **Szerokość otworu** 8.5 mm
- **Szerokość szczeliny** 13.5 mm
- **Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy** 3.120 cm³
- **Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz** 4.503 cm³
- **Wysokość** 41 mm
- **Z ząbkowaniami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne

Parametry

Stan	Nowy
------	------