



Konsola ścienna RapidRail 30x30, 300mm

Indeks: **908133** Producent: **Walraven** Kod producenta: **66033030**

Cena: **51.19 zł**

Opis

Konsola ścienna RapidRail 30x30, 300mm

Producent: Walraven

Uniwersalna konsola montażowa do systemów RapidRail. Konsola ścienna RapidRail to solidne i uniwersalne rozwiązanie do mocowania różnego rodzaju elementów w instalacjach elektrycznych, mechanicznych czy sanitarnych. Wykonana ze stali o grubości 1.5 mm, z zabezpieczoną powierzchnią poprzez ocynk galwaniczny/elektrolityczny, zapewnia trwałość i odporność na korozję. Jej konstrukcja oparta na systemie perforacji umożliwia łatwy montaż akcesoriów zarówno od góry, jak i od dołu, co znacznie przyspiesza i ułatwia prace instalacyjne. Konstrukcja i zastosowanie Konsola przeznaczona jest do lekkich zamocowań i idealnie sprawdza się w systemach szyn montażowych RapidRail. Szerokość szczeliny 10.5 mm pozwala na elastyczne dopasowanie do różnych typów akcesoriów. Długość 300 mm zapewnia stabilność i rozkład obciążenia. Minimalizacja efektu deformacji ścianek szyny podczas cięcia to kolejna zaleta, która przekłada się na precyzję i estetykę wykonania instalacji. Zalety w punktach: Szybki montaż: Unikalna perforacja ułatwia mocowanie akcesoriów w dowolnej pozycji. Wytrzymałość: Wykonana z wysokiej jakości stali o grubości 1.5 mm. Odporność na korozję: Ocynkowana powierzchnia zapewnia długotrwałą ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych. Uniwersalność: Przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań w różnych instalacjach. Stabilność: Długość 300 mm gwarantuje solidne podparcie dla mocowanych elementów. Certyfikacja: Produkt posiada odpowiednie certyfikaty potwierdzające jego bezpieczeństwo i jakość. Łatwość transportu i przechowywania: System RapidRail jest łatwy w transporcie, przenoszeniu oraz przechowywaniu – co docenią zarówno instalatorzy jak i użytkownicy końcowi. Konsola RapidRail to rozwiązanie dla profesjonalistów ceniących sobie efektywność i niezawodność, a także dla użytkowników końcowych poszukujących trwałego i funkcjonalnego elementu do swoich instalacji. łatwy, szybki i bezpieczny montaż: system łatwy do transportu, przenoszenia i przechowywania: certyfikowane

- **Ciężar** 0.316 kg
- **Długość** 300 mm
- **Gatunek materiału** Inne
- **Grubość materiału** 1.5 mm
- **Grubość warstwy ochrony powierzchniowej** 15 µm
- **Kolor** Szary
- **Kształt profilu** Profil C
- **Materiał** Stal
- **Model** Profil pojedynczy
- **Moment bezwładności przekroju względem osi Iy** 1.576 cm⁴
- **Moment bezwładności przekroju względem osi Iz** 2.158 cm⁴
- **Numer RAL** RAL 2
- **Obciążenie dopuszczalne** 0.256 kN
- **Odłamywane** Nie dotyczy
- **Rodzaj perforacji** Tył perforowany
- **System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru** Nie dotyczy
- **Szerokość** 30 mm

- Szerokość otworu 10.5 mm
- Szerokość szczeliny 10.5 mm
- Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy 0.951 cm3
- Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz 1.438 cm3
- Wysokość 30 mm
- Z ząbieniami nie
- Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan	Nowy
------	------