

Konsola ścienna RapidRail 30x30, 400mm

Indeks: **908134** Producent: **Walraven** Kod producenta: **66033040**

Cena: **55.35 zł**

Opis

Konsola ścienna RapidRail 30x30, 400mm

Producent: Walraven

Uniwersalna konsola montażowa do systemów RapidRail Ta stalowa konsola ścienna RapidRail o wymiarach 30x30 mm i długości 400 mm to solidne i wszechstronne rozwiązanie do mocowania różnego rodzaju elementów w instalacjach. Wykonana z wytrzymałej stali i zabezpieczona ocynkiem galwanicznym/elektrolitycznym, zapewnia odporność na korozję i długotrwałą niezawodność. Jej unikalna perforacja pozwala na łatwy montaż akcesoriów zarówno od góry, jak i od dołu, co znacznie przyspiesza i ułatwia pracę. Konsola jest szczególnie przydatna przy lekkich zamocowaniach, gdzie liczy się szybkość i prostota instalacji. Zminimalizowany efekt deformacji ścianek szyny podczas cięcia gwarantuje precyzję i stabilność konstrukcji. Szerokość szczeliny 10.5 mm zapewnia kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów systemowych RapidRail. Grubość materiału 1.5 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną. Wszechstronność: Idealna do mocowania różnorodnych elementów w instalacjach elektrycznych, HVAC czy innych systemach wsparcia. Łatwy montaż: Perforacja umożliwia szybki i elastyczny montaż akcesoriów z obu stron konsoli. Wytrzymałość: Wykonana ze stali o grubości 1.5 mm, zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. Odporność na korozję: Ocynkowana powierzchnia chroni przed wpływem czynników zewnętrznych, zapewniając długą żywotność. Precyzja: Zminimalizowany efekt deformacji ścianek szyny podczas cięcia pozwala na dokładne dopasowanie elementów. Certyfikacja: System RapidRail jest certyfikowany, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Konsola RapidRail to rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie szybkość, łatwość montażu oraz niezawodność. Dzięki swojej konstrukcji i materiałom wykonania, stanowi solidną podstawę dla bezpiecznych i trwałych instalacji. Jest łatwa w transporcie, przenoszeniu oraz przechowywaniu co dodatkowo zwiększa komfort pracy. łatwy, szybki i bezpieczny montaż: system łatwy do transportu, przenoszenia i przechowywania: certyfikowane

- **Ciężar** 0.422 kg
- **Długość** 400 mm
- **Gatunek materiału** Inne
- **Grubość materiału** 1.5 mm
- **Grubość warstwy ochrony powierzchniowej** 15 µm
- **Kolor** Szary
- **Kształt profilu** Profil C
- **Materiał** Stal
- **Model** Profil pojedynczy
- **Moment bezwładności przekroju względem osi Iy** 1.576 cm⁴
- **Moment bezwładności przekroju względem osi Iz** 2.158 cm⁴
- **Numer RAL** RAL 2
- **Obciążenie dopuszczalne** 0.191 kN
- **Odłamywane** Nie dotyczy
- **Perforacja** tak
- **Rodzaj perforacji** Tył perforowany
- **System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru** Nie dotyczy

- Szerokość 30 mm
- Szerokość otworu 10.5 mm
- Szerokość szczeliny 10.5 mm
- Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy 0.951 cm3
- Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz 1.438 cm3
- Wysokość 30 mm
- Z zazębieniami nie
- Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

Stan

Nowy