



Korpus 10" z przyłączem 1/2" + opak+ płytką+klucz+wkręty

Indeks: **174516** Producent: **USTM** Kod producenta: **WFW12 EMI KPL**

Cena: 106.58 zł

Opis

Korpus 10" z przyłączem 1/2" + opak+ płytką+klucz+wkręty

Producent: Ustm

Komplet zawiera: opakowanie+ płytką+klucz+wkręty Wysoka wytrzymałość, polska produkcja, podwójny oring, odpowietrznik w formie przycisku, klips wskazujący prawidłowe dokręcenie głowicy

Parametry

Kod producenta	WFW 12 EMI KPL
Rodzaje filtrów	Harmonijkowy, Piankowy, Sznurkowy, Węglowy
Przyłącze wody (")	1/2
Maksymalna temperatura cieczy	30
Maksymalne ciśnienie robocze	0.8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
EAN	5907644312597
Stan	Nowy

Zdjęcia

WFW EMI Korpus narurowy

WFW EMI to 10-calowa obudowa filtra, zaprojektowana na wkłady 10". Jest dostępny w 2 rozmiarach: 5" i 10" z połączeniami 1/2", 3/4" lub 1". Wysoka wydajność pozwala na filtrację zimnej wody w całym domu, bez zauważalnych spadków ciśnienia w instalacji. Nowoczesna głowica wyposażona jest we wkładki mosiężne i zawór bezpieczeństwa, który umożliwia zwolnienie powietrze zgromadzone podczas wymiany wkładu.



- Specjalna konstrukcja głowicy zwiększająca wytrzymałość do 8 bar
- kompatybilne z większością wkładów na rynku
- strzałka wskazuje kierunek przepływu, co pomaga w prawidłowym montażu obudowy
- dwa o-ringi zapewniają ochronę przed przeciekami
- dostępny również w zestawie



Kompatybilny z większością wkładów na rynku

Najwyższa jakość wykonania

Dane techniczne

Nr katalogowy	WFW12 EMI	WFW34 EMI	WFW1 EMI
Przełaz	1/2"	3/4"	1"
Wymiary (szer./gł./wys.)	123 / 110 / 320 mm		
Rozmiar wkładu	10"		



Dla lepszej ochrony, rekomendujemy używanie wkładów **PS PROTECT** i GAC NS



8 bar



2 - 30°C



17/17/17

Obudowa może być używana jako pojedynczy filtr bezpośrednio na głównej rurze wodociągowej lub w układzie szeregowym. Głowa jest wyposażona w zawór nadciśnieniowy, który ułatwia wymianę wkładu. Filtr powinien być zainstalowany za zaworem odcinającym wodę i regulatorem ciśnienia.



kompatybilny z większością wkładów na rynku



przeciekający klozet - powód do natychmiastowej zmiany wkładu



brak nanoplastiku i metali ciężkich



klasa zabezpieczająca



nie zawiera BPA, w pełni bezpieczne dla zdrowia



podwójny o-ring



zawór nadciśnieniowy umożliwia zwolnienie powietrza zgromadzonego podczas montażu / wymiany wkładu



najwyższa jakość wykonania



made in POLAND polski producent

Uwaga: Nie używać z wodą zawierającą mikroorganizmy. Zaprowanie obudowy jest wynikiem technologii wytwarzania. Nie ma negatywnego wpływu na jakość i właściwości filtracji.

Dostępne akcesoria: uchwyty montażowe, klucz, komplet o-ring, pierścienie centrujące wkład.

Pomocna Linia UST-M
Mimo zgłębów! Zadzwoń
44 711 11 19

Infolinia czynna jest:
pn - pt, w: 8:00 - 18:00
sb, nd: w: 9:00 - 15:00

USTM Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 10A, 81-100 Tomaszów Mazowiecki
tel. tel. 44 711 11 19, biuro@ustm.pl
www.ustm.pl