



L2s PRO Smart Mobile Terminal

Indeks: 295387 Producent: Sunmi Kod producenta: P09064015

Cena: **2,742.40 zł**

Opis

L2s PRO Smart Mobile Terminal

Producent: Sunmi

Właściwości

- Opis Szybki i dokładny odczyt Odczyt z odległości do jednego metra. Odczyt porysowanych lub pomarszczonych kodów kreskowych. Odczyt kodów kreskowych przy silnym świetle. OCR. Z łatwością skanuj kody kreskowe na wysokich półkach. Dzięki przemysłowemu silnikowi skanowania kodów kreskowych 1D/2D prędkość odczytu wynosi do 3 razy na sekundę, jest szybka i dokładna. Czytaj porysowane, poplamione, pomarszczone kody kreskowe lub kody kreskowe z odległości jednego metra, nawet na wysokich półkach w magazynie. OCR dodaje Twojej firmie więcej możliwości. Dostosuj go tak, aby rozpoznawał informacje na temat licencji osobistych, rachunków, numerów śledzenia i tablic rejestracyjnych i nie tylko. Potrójna ochrona. L2s PRO zapobiega przedostawaniu się ciał obcych i kurzu i może wytrzymać zanurzenie w wodzie na głębokość do 1,2 m przez maksymalnie 30 minut, dzięki czemu jest wystarczająco wytrzymały, aby sprostać wyzwaniom środowiskowym w fabrykach, stacjach benzynowych i dużych portach. Długi czas pracy baterii umożliwia stabilną pracę. Wymienna bateria ATL 5000 mAh charakteryzuje się długim czasem pracy, dzięki czemu L2s PRO jest dobrym wyborem w przypadku intensywnego użytkowania baterii. Dzięki szybkiemu ładowaniu o mocy 18 W można go całkowicie naładować w ciągu 3 godzin, co jeszcze bardziej skraca przestoje w pracy.
- Kody kreskowe (wyliczeniowy) 1D
- Kody kreskowe (wyliczeniowy) 2D
- Przekątna ekranu 2 5.5"
- Rozdzielczość 1440 x 720
- Ekran dotykowy Tak
- Procesor Cortex-A53, octa-core
- Taktowanie procesora 2
- Zainstalowana pamięć ROM 32
- Zainstalowana pamięć RAM 3
- Parametry drukowania
- Interfejs sieciowy Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Interfejs sieciowy Bluetooth
- Złącza 3,5 mm minijack
- Złącza POGO PIN
- Złącza 1 x USB (Type C)
- Czytnik kart pamięci TF
- Czytnik kart pamięci microSD
- Audio Tak
- Moc głośników 1.5W
- Kamera internetowa Tak
- Wymagania środowiskowe Temperatura pracy: -20°C~55°C Temperatura przechowywania: -40°C~70°C
- Zasilanie Wymienna bateria LiPo 3,8 V/5000 mAh Wejście: AC 110-240 V Wyjście: 9 V 2 A / 5 V 2 A

- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **154.4 x 74.6 x 17.1mm**
- Waga **250**
- Waga (szczegółowa)
- Akcesoria w zestawie **Uchwyt skanera Uchwyt UHF Baza ładowująca Ładowarka z 4 gniazdami Pasek na rękę**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------

Zdjęcia



