

Łącznik KL 35

Indeks: **909432** Producent: **Ergom** Kod producenta: **E11KM-01060200400**

Cena: **22.99 zł**

Opis

Łącznik KL 35

Producent: Ergom

Solidne połączenia elektryczne z łącznikami KL 35 Łączniki kablowe typu KL to niezawodny element instalacji elektrycznych, zapewniający trwałe i bezpieczne połączenia przewodów miedzianych. Wykonane z wysokiej jakości miedzi, cynowane galwanicznie, przeznaczone do łączenia na tzw. „styk”. Dzięki precyzyjnemu przetłoczeniu pośrodku, żyła przewodu jest wsuwana na wymaganą długość, co gwarantuje stabilność połączenia i minimalizuje ryzyko jego poluzowania. Konstrukcja i montaż Łączniki KL charakteryzują się prostą konstrukcją, która ułatwia i przyspiesza montaż. Są przeznaczone do przewodów miedzianych, a ich rurowa budowa zapewnia pewne osadzenie przewodu. Ważne jest, aby żyły sektorowe (sm) zostały wcześniej przeformowane na okrągło – to kluczowe dla prawidłowego i trwałego połączenia. Dzięki temu instalatorzy mogą szybko i sprawnie realizować projekty elektryczne, oszczędzając czas i zasoby. Zastosowanie i zgodność z normami Łączniki KL 35 znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Są idealne do łączenia przewodów w puszkach instalacyjnych, rozdzielnicach oraz innych elementach infrastruktury elektrycznej. Spełniają wymagania norm PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 oraz PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01, zapewniając wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Posiadają również certyfikat UL (E475284) oraz aprobatę PRS TE/2241/880567/19, potwierdzając ich zgodność z międzynarodowymi standardami. Wytrzymałość mechaniczna klasy 1 oraz na zwarcia klasy A (dla przekrojów 10 - 240 mm²) gwarantują niezawodną pracę w różnych warunkach eksploatacyjnych. Specyfikacja produktu Ten konkretny model, KL 35, jest dostarczany w opakowaniu zawierającym 100 sztuk. Przeznaczony jest do przewodów o przekroju 35 mm². Warto pamiętać o wyborze odpowiedniej matrycy zaciskowej – informacja o jej numerze znajduje się zazwyczaj na powierzchni łącznika. Dzięki temu proces zaciskania jest precyzyjny i zapewnia optymalną trwałość połączenia.

Parametry

Stan

Nowy