

Łącznik KL 50

Indeks: 909433 Producent: Ergom Kod producenta: E11KM-01060200500

Cena: 20.45 zł

Opis

Łącznik KL 50

Producent: Ergom

Solidne połączenia elektryczne z łącznikami KL 50 Łączniki kablowe typu KL, cynowane, rurowe, to niezawodny element instalacji elektrycznych. Przeznaczone do łączenia przewodów na tzw. "styk", zapewniają trwałe i bezpieczne połączenie. Wykonane z miedzi i pokryte cyną galwaniczną, charakteryzują się wysoką przewodnością i odpornością na korozję. Przeznaczone zarówno dla profesjonalistów, jak i do samodzielnego montażu. Budowa i zastosowanie Te łączniki wyróżniają się specjalnym przetłoczeniem pośrodku, które gwarantuje prawidłowe wsunięcie żyły przewodu na wymaganą długość. Dzięki temu połączenie jest mechanicznie stabilne i odporne na wibracje. Są idealne do łączenia kabli o tym samym przekroju, a także do tworzenia rozgałęzień instalacji. Cynowanie zapewnia ochronę przed korozją i utlenianiem, co przekłada się na długotrwałą niezawodność połączenia. Kluczowe cechy i korzyści Trwałość i niezawodność: Wykonane z wysokiej jakości miedzi i cynowane galwanicznie, zapewniają długotrwałe i bezpieczne połączenie elektryczne. Łatwy montaż: Przetłoczenie wewnątrz łącznika ułatwia prawidłowe umieszczenie przewodu, minimalizując ryzyko błędnego montażu. Odporność na korozję: Cynowanie chroni przed działaniem czynników atmosferycznych i korozją, co jest szczególnie ważne w trudnych warunkach środowiskowych. Uniwersalność: Możliwość łączenia kabli o takim samym przekroju sprawia, że łączniki KL znajdują szerokie zastosowanie w różnych instalacjach elektrycznych. Zgodność z normami: Spełniają wymagania norm PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 oraz PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania. Posiadają również certyfikat UL oraz aprobatę PRS TE/2241/880567/19. Wytrzymałość mechaniczna klasy 1 oraz wytrzymałość na zwarcia klasy A - dla łączników o przekroju 10 - 240 mm². Dostarczany zestaw zawiera 100 sztuk łączników KL 50 o przekroju 50 mm². Są one przeznaczone do przewodów okrągłych (rm) oraz sektorowych (sm), które należy wcześniej preformować na okrągło dla optymalnego połączenia.

Parametry

Stan	Nowy
------	------