

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-1/V/SVB

Indeks: 908825 Producent: EATON Kod producenta: 043619

Cena: 244.17 zł

Opis

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-2-1/V/SVB

Producent: Eaton

Uniwersalny łącznik krzywkowy – niezawodne sterowanie i bezpieczeństwo Ten łącznik krzywkowy Eaton, o prądzie znamionowym 20A i mocy 6.5 kW, to wszechstronne urządzenie przeznaczone do załączania, wyłączania i przełączania obwodów elektrycznych. Sprawdzi się zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i w budynkach użyteczności publicznej czy domach. Jego solidna konstrukcja i wysoka klasa ochrony IP65 gwarantują niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach. Funkcjonalność i zastosowanie Łącznik krzywkowy T0-2-1/V/SVB to nie tylko element sterujący, ale również rozłącznik główny i remontowy. Możliwość zastosowania go jako wyłącznik awaryjny zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Urządzenie jest idealne do montażu pośredniego oraz na płycie, co daje dużą elastyczność podczas instalacji. Czerwony element sterujący z blokadą w pozycji zerowej dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa, uniemożliwiając przypadkowe załączenie obwodu. Wszechstronne zastosowanie: idealny do załączania i wyłączania urządzeń, rozłączania obwodów w celach serwisowych oraz jako wyłącznik awaryjny. Montaż: możliwość montażu pośredniego, na płycie oraz tablicowego (wymaga dodatkowych akcesoriów). Bezpieczeństwo: blokada w pozycji zerowej zapobiega przypadkowemu załączeniu obwodu. Wytrzymałość: solidna konstrukcja zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę. Ochrona: wysoki stopień ochrony IP65 chroni przed wpływem środowiska zewnętrznego (kurz, wilgoć). Konstrukcja i parametry techniczne Urządzenie charakteryzuje się trzema biegunami i połączeniem śrubowym styków głównych. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewnia stabilność i trwałość połączeń elektrycznych. Znamionowe napięcie pracy wynosi 690...690 V, a wytrzymywany prąd zwarciaowy I_q to 6 kA. Konstrukcja urządzenia mocowana na stałe zapewnia stabilność montażu. Stopień ochrony NEMA 12 dodatkowo potwierdza jego odporność na czynniki zewnętrzne. Warto zwrócić uwagę na zdolność łączeniową przy 400 V wynoszącą 5.5 kW – parametr kluczowy przy doborze łącznika do konkretnego zastosowania. Mechanizm ryglujący zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniem.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** tak
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 128 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik kompaktowy** nie
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1

- Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
- Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 690 V
- Opcjonalny napęd silnikowy nie
- Opcjonalny wyzwalacz napięciowy nie
- Rodzaj elementu wykonawczego Napęd obrotowy na drzwi
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP65
- Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP65
- Stopień ochrony (NEMA) 12
- Szerokość 65 mm
- Wbudowany napęd silnikowy nie
- Wysokość 74 mm
- Z mechanizmem ryglującym tak
- Z okablowaniem fabrycznym nie
- Zdolność łączeniowa przy 400 V 5.5 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 5.5 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 5.5 kW
- Znamionowe napięcie pracy 690 ... 690 V
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 20 A
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V 13.3 A
- Znamionowy prąd ciągły Iu 20 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq 6 kA
- Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 0.32 kA

Parametry

Stan

Nowy