



Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-3-8342/I1/SVB 207159

Indeks: **891575** Producent: **EATON** Kod producenta: **207159**

Cena: **334.04 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-3-8342/I1/SVB 207159

Producent: Eaton

Wyłącznik główny wg IEC/EN60947, wielkość konstrukcyjna T0, w obudowie natynkowej, klasa ochrony IP65 z czerwoną rękojeścią i żółtym wieńcem blokującym zamykanie w położeniu zerowym, pomiarowy prąd stały Iu 20A, znamionowe napięcie pracy Ue 690V, dostępne akcesoria zgodnie z danymi katalogu łączników krzywkowych T. Konstrukcja ogólna: obudowa natynkowa z izolacją, montaż, montaż centralny, montaż pośredni montaż rozdzielacza IVS.

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** tak
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** nie
- **Głębokość** 137 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** tak
- **Jako wyłącznik awaryjny** tak
- **Kolor elementu sterowniczego** Czerwony
- **Liczba biegunów** 6
- **Liczba łączników** 1
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 690 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 80 mm
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie

- Wysokość 130 mm
- Z mechanizmem ryglującym tak
- Z okablowaniem fabrycznym nie
- Zdolność łączeniowa przy 400 V 5.5 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 5.5 kW
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 5.5 kW
- Znamionowe napięcie pracy 690 ... 690 V
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 20 A
- Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V 13.3 A
- Znamionowy prąd ciągły Iu 20 A
- Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq 6 kA
- Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 0.32 kA

Parametry

Stan

Nowy