



Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-4-8410/I1

Indeks: **890959** Producent: **EATON** Kod producenta: **207140**

Cena: **299.16 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-4-8410/I1 207140

Producent: Eaton

Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-4-8410/I1 to produkt, który został stworzony z myślą o profesjonalnych instalacjach elektrycznych. Jest on idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnego i wydajnego łącznika do swoich projektów. Produkt ten charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz trwałością, co gwarantuje długie lata bezproblemowej pracy. Łącznik krzywkowy może być montowany na płycie, dzięki czemu jest łatwy w instalacji i użytkowaniu. Liczba biegunów wynosząca 3 zapewnia stabilność połączenia oraz minimalizuje ryzyko awarii. Dodatkowo, pozycja 0 umożliwia szybkie odcięcie prądu w razie potrzeby. Znamionowa moc pracy dla AC-3 wynosząca 400 V to aż 5.5 kW, co świadczy o dużej mocy tego urządzenia. Znamionowy prąd ciągły I_n równy 20 A oraz znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3 wynoszący 11.5 A sprawiają, że ten produkt jest bardzo wydajny i skuteczny w działaniu. Łącznik krzywkowy In=20A P=6.5 kW T0-4-8410/I1 dostępny jest u dystrybutora Eaton Electric Sp.z o.o., który oferuje najlepsze rozwiązania dla swoich klientów. Produkt ten nie jest przeznaczony do instalacji w tablicach rozdzielczych, ale może być z powodzeniem wykorzystywany w innych projektach. Jeśli szukasz solidnego i trwałego łącznika krzywkowego o wysokiej mocy, to produkt In=20A P=6.5 kW T0-4-8410/I1 będzie idealnym wyborem dla Ciebie. Dzięki jego zaletom możesz mieć pewność, że Twoje instalacje elektryczne będą działały bez zarzutu przez wiele lat.

- Do instalacji w tablicach rozdzielczych nie
- Do montażu na płycie tak
- Do montażu pośredniego nie
- Do montażu tablicowego nie
- Kompletne urządzenie w obudowie tak
- Liczba biegunów 3
- Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Model Przełącznik gwiazda-trójkąt
- Rodzaj elementu wykonawczego Krótka rączka obrotowa
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP65
- Stopień ochrony części czołowej (NEMA) 12
- Z powrotem do położenia 0 nie
- Z pozycją 0 tak
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 5.5 kW
- Znamionowy prąd ciągły I_n 20 A
- Znamionowy prąd pracy I_e dla AC-3, 400 V 11.5 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------