



Łącznik krzywkowy In=32A P=13kW T3-2-8211/E

Indeks: 908029 Producent: EATON Kod producenta: 061837

Cena: **333.03 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy In=32A P=13kW T3-2-8211/E

Producent: Eaton

Łącznik krzywkowy – niezawodne przełączanie w Twojej instalacji Ten łącznik krzywkowy, o prądzie znamionowym 32A i mocy 13kW, to solidne rozwiązanie do sterowania obwodami elektrycznymi. Zaprojektowany zgodnie z normami IEC/EN60947, zapewnia bezpieczną i efektywną pracę w różnych zastosowaniach. Jego kompaktowa konstrukcja i wysoka odporność na warunki zewnętrzne czynią go idealnym wyborem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Budowa i zastosowanie Łącznik krzywkowy z serii T3 to urządzenie przeznaczone do częstego przełączania obwodów elektrycznych. Konstrukcja z tworzywa sztucznego zapewnia dobrą izolację i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Stopień ochrony IP65 gwarantuje ochronę przed pyłem i strumieniem wody, co pozwala na montaż w środowiskach o podwyższonej wilgotności lub zapyleniu. Dzięki możliwości montażu tablicowego, łatwo go zintegrować z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Krótka rączka obrotowa ułatwia obsługę, a połączenie śrubowe zapewnia pewne i trwałe połączenie przewodów. Kluczowe cechy i korzyści Wysoka niezawodność: Znamionowy prąd ciągły 32A oraz moc 12kW (AC-3) gwarantują stabilną pracę nawet przy dużych obciążeniach. Uniwersalność: Dostępna pozycja "0" oraz możliwość przełączania obwodów zwiększają funkcjonalność urządzenia. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP65 chroni przed wpływem środowiska zewnętrznego, minimalizując ryzyko awarii i zapewniając bezpieczną eksploatację. Łatwy montaż: Przeznaczony do montażu tablicowego, co ułatwia integrację z istniejącymi instalacjami. Trwałość: Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odporny na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Dostosowany do potrzeb: Dostępny w wersji z dwoma biegunami, idealny do prostych obwodów sterowania. Zgodność ze standardami: Spełnia wymagania norm IEC/EN60947, co potwierdza jego bezpieczeństwo i jakość. Ten łącznik krzywkowy to solidny wybór dla każdego, kto szuka niezawodnego i trwałego rozwiązania do sterowania obwodami elektrycznymi. Jego uniwersalność i łatwość montażu sprawiają, że jest idealny zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i domowych.

- Do instalacji w tablicach rozdzielczych nie
- Do montażu na płycie nie
- Do montażu pośredniego nie
- Do montażu tablicowego tak
- Kompletne urządzenie w obudowie nie
- Liczba biegunów 2
- Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Model Przełącznik
- Rodzaj elementu wykonawczego Krótka rączka obrotowa
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP65
- Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP65

- Stopień ochrony części czołowej (NEMA) 12
- Z powrotem do położenia 0 nie
- Z pozycją 0 tak
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 12 kW
- Znamionowy prąd ciągły Iu 32 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V 23.7 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------