

Łącznik krzywkowy miniaturowy I=10AP=3kW TM-2-8292/E/SVB-SW

Indeks: **908290** Producent: **EATON** Kod producenta: **210955**

Cena: **172.62 zł**

Opis

Łącznik krzywkowy miniaturowy I=10AP=3kW TM-2-8292/E/SVB-SW

Producent: Eaton

Łącznik krzywkowy miniaturowy TM-2-8292/E/SVB-SW to urządzenie przeznaczone do pracy w obwodach elektrycznych, które wymagają niezawodnego i bezpiecznego łączenia oraz rozłączania prądów o natężeniu do 10 amperów. Jego konstrukcja jest przystosowana do stałego montażu, co zapewnia stabilność działania i trwałość instalacji. Urządzenie to nie zostało zaprojektowane z myślą o instalacji w tablicach rozdzielczych ani montażu czołowego centralnie, lecz może być efektywnie zamontowane za pomocą systemu mocowania 4-otworowego.Jako że łacznik ten nie służy jako przełącznik nawrotny czy też rozłącznik bezpieczeństwa, jego głównym zadaniem jest funkcjonowanie jako rozłącznik główny w różnorakich aplikacjach przemysłowych lub komercyjnych. Nie posiada on również wbudowanego napędu silnikowego ani opcji wykorzystywania go jako wyłącznika awaryjnego.Konstrukcyjnie łacznik skonstruowany jest z trzech biegunów, co pozwala na obsługę wielofazowych układów elektrycznie przy maksymalnym znamionowym napięciu pracy Ue AC wynoszącym aż do 500 V. To sprawia, że urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w różnorodnych środowiskach przemysłowych gdzie potrzebne są solidne i wytrzymałe elementy sterujące dla maszyn oraz innych urządzeń elektrycznych.Znamionowa moc pracy dla AC-23 przy napięciu 400 V wynosi dokładnie 3 kW – wartość ta określa zdolność łacznika do zarządzania pracą silnika lub innego obciążenia indukcyjnego podczas częstych operacji załączenia i wyłączenia przy zachowaniu pełnej funkcjonalności przez długotrwały czas użytkowania.Podsumowując charakterystykę techniczną tego miniaturowego łaczńika krzywkowego można stwierdzić, że stanowi on ważny element infrastruktury każdego zakładu produkcyjnogo czy przedsiębiorstwa energetycznego wymagającego pewności działania oraz wysokiego stopnia bezpieczeństwa eksploatacyjnego.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** nie
- **Do montażu czołowego centralnie** nie
- **Do montażu na płycie** nie
- **Do montażu pośredniego** nie
- **Do montażu tablicowego 4-otworowego** tak
- **Głębokość** 89 mm
- **Jako przełącznik nawrotny** nie
- **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** nie
- **Jako rozłącznik główny** tak
- **Jako rozłącznik remontowy** nie
- **Jako wyłącznik awaryjny** nie
- **Kolor elementu sterowniczego** Czarny
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba łączników** 1

- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** 500 V
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Opcjonalny wyzwalacz napięciowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Napęd obrotowy na drzwi
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP65
- **Stopień ochrony (NEMA)** 12
- **Szerokość** 30 mm
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Wysokość** 48 mm
- **Z mechanizmem ryglującym** tak
- **Z okablowaniem fabrycznym** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V** 3 kW
- **Znamionowe napięcie pracy** 500 ... 500 V
- **Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V** 6.6 A
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 10 A

Parametry

Stan	Nowy