



Łącznik krzyżowy bez piktogramu (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza, biały, SIMON54 DW7.01/X/11

Indeks: **891629** Producent: **KONTAKT SIMON** Kod producenta: **DW7.01/X/11**

Cena: 40.07 zł

Opis

bez piktogramu (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza to produkt marki SIMON54. Łącznik krzyżowy jest elementem instalacji elektrycznej, który umożliwia połączenie dwóch lub więcej przewodów w układzie krzyżowym. Produkt ten charakteryzuje się wysokim napięciem znamionowym wynoszącym 250 V oraz klasą prądowo-nośności na poziomie 10A. Dzięki temu można go stosować zarówno w domowych instalacjach elektrycznych jak i w bardziej wymagających systemach elektroenergetycznych. Łącznik krzyżowy bez piktogramu został wykonany z trwałych materiałów o wysokiej jakości, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez awarii czy uszkodzeń mechanicznych. Sposób montażu tego produktu to montaż podtynkowy, dzięki czemu łatwo można go zamontować do ściany lub innego rodzaju powierzchni. Produkt wyposażony jest również w szybkozłącza, które ułatwiają jego podłączenie do innych elementów instalacji elektrycznej. Kolor biały sprawia natomiast że łatwo dopasujemy go do każdego wnętrza. Podsumowując - Łącznik krzyżowy bez piktogramu (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza, biały, SIMON54 to produkt o wysokiej jakości wykonania i trwałości. Dzięki swoim parametrom technicznym może być stosowany w różnego rodzaju instalacjach elektrycznych. Szybkozłącza ułatwiają jego podłączenie do innych elementów instalacji, a kolor biały pozwala na łatwe dopasowanie go do każdego wnętrza. Zalety grupy : Nowy mostek umożliwia precyzyjne ustawienie mechanizmu dzięki wspornikom na poziomicy. Metalowe mocowanie dociska ramkę do mostka ukrywając niedoskonałości montażowe puszek instalacyjnych. Mały mechanizm pozostawia więcej miejsca w puszcze instalacyjnej. Wypustki bazujące pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu zestawów wielokrotnych. Montaż bez puszek możliwy dzięki specjalnym otworom umożliwiającym przykręcenie mostka np. do powierzchni drewnianej. Uniwersalne ramki wielokrotnie przeznaczone są do układu pionowego i poziomego. Wszystkie ramki przygotowane są do wersji IP 44, wystarczy dołożyć uszczelkę. Specjalne ramki do puszek karton-gips zapewniają idealne przyleganie osprzętu do ściany. Zaawansowane tworzywo z dodatkami uszlachetniającymi i antystatycznymi gwarantuje trwałość kolorów. Zagłębienie na korpusie wyznacza optymalną długość odizolowania przewodów. Przesłona szyn prądowych minimalizuje ryzyko porażenia prądem nawet po zdjęciu pokryw gniazd. Niewielki korpus gniazda podwójnego zagłębia się w puszcze tylko na 9 mm. Przekątne ustawienie łapek w gniazdach podwójnych. Łapki omijają tuleje wkrętów i wejścia przewodów w puszkach instalacyjnych łączonych. Podłączenie przewodów z tyłu mechanizmu gniazda podwójnego eliminuje konieczność gięcia przewodów oraz daje możliwość montażu krótkich przewodów. Podłączenie przewodów z jednej strony korpusu gniazda pojedynczego skraca czas montażu. Osłonięte łapki i zaokrąglony korpus bez ostrych krawędzi. Niewypadające wkręty zacisków prądowych nie giną podczas montażu.

- **Głębokość wbudowania** 26 mm
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Prąd łączeniowy do świetlówek** 10 AX
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy

Parametry

