



Łącznik RK DN250 rurowo-kołnierzowy na stal, PVC, azbest, PN16, do wody, GJS-żeliwo sfero

Indeks: **903314** Producent: **Bohamet-Armatura** Kod producenta: **21.550.250.1**

Cena: 926.44 zł

Opis

Łącznik RK DN250 rurowo-kołnierzowy na stal, PVC, azbest, PN16, do wody, GJS-żeliwo sfero

Producent: Bohamet-Armatura

Uniwersalne połączenie rurociągów – niezawodność i trwałość Łącznik rurowo-kołnierzowy RK DN250 to solidne rozwiązanie do naprawy lub łączenia rurociągów różnego pochodzenia. Sprawdza się zarówno w instalacjach wodociągowych, jak i przy połączeniu elementów wykonanych ze stali, żeliwa, azbestu czy PVC z armaturą kołnierzową. Jego uniwersalność docenią zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi, którzy potrzebują szybkiego i skutecznego sposobu na przywrócenie szczelności lub rozbudowę istniejącej sieci. Konstrukcja i materiały – gwarancja długowieczności Korpus i pokrywa łącznika wykonane są z wysokogatunkowego żeliwa sferoidalnego (EN-GJS 500-7), co zapewnia wytrzymałość na ciśnienie i korozję. Żeliwo sferoidalne charakteryzuje się również dobrą plastycznością, co pozwala na absorpcję naprężeń powstałych w wyniku ugięcia kąowego rury – do 3°. Całość pokryta jest farbą epoksydową RAL 5005, która dodatkowo zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych. Uszczelka wykonana z EPDM zapewnia szczelność w zakresie temperatur od 0 do 75°C. Łatwy montaż i szerokie zastosowanie Łącznik RK DN250 jest przystosowany do współpracy z rurami o średnicy nominalnej DN250 (250-280 mm). Przyłącze kołnierzowe zgodne z normą PN-EB 1092-2 gwarantuje kompatybilność z większością dostępnych na rynku armatur. Dzięki swojej konstrukcji, łącznik umożliwia połączenie elementów o niewielkich przesunięciach lub nierównościach, co ułatwia montaż w trudnych warunkach. Jest to szczególnie ważne podczas naprawy istniejących instalacji, gdzie idealne dopasowanie elementów często jest niemożliwe. Uniwersalność: Możliwość łączenia rur stalowych, żeliwnych, azbestowo-cementowych oraz PVC. Wytrzymałość: Wykonanie z żeliwa sferoidalnego zapewnia odporność na ciśnienie i korozję. Szczelność: Uszczelka EPDM gwarantuje niezawodne uszczelnienie w szerokim zakresie temperatur. Łatwy montaż: Konstrukcja umożliwia połączenie elementów o niewielkich przesunięciach. Zgodność z normami: Przyłącze kołnierzowe zgodne z PN-EB 1092-2 zapewnia kompatybilność z armaturą. Odporność na ugięcia: Żeliwo sferoidalne pozwala na absorpcję naprężeń powstałych w wyniku ugięcia kąowego rury ($\pm 3^\circ$).

Parametry

Stan

Nowy