



Łącznik RK-E DN100 rurowo-kołnierzowy na rurę PE, PN16, do wody, GJS-żeliwo sfero

Indeks: **908357** Producent: **Bohamet-Armatura** Kod producenta: **21.550.100.2**

Cena: **420.43 zł**

Opis

Łącznik RK-E DN100 rurowo-kołnierzowy na rurę PE, PN16, do wody, GJS-żeliwo sfero

Producent: Bohamet-Armatura

Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE DN100 Ten łącznik żeliwny, przeznaczony do rur o średnicy DN100, to szybkie i niezawodne rozwiązanie do naprawy lub łączenia rurociągów. Sprawdzi się zarówno w instalacjach wodociągowych, jak i przy połączeniu różnych typów materiałów – stalowych, żeliwnych, azbestowo-cementowych, PVC oraz armatury kołnierzowej. Konstrukcja łącznika oparta jest na korpusie i pokrywie dociskowej, uszczelnianej stożkową uszczelką elastomerową. Budowa i zastosowanie Łącznik RK-E DN100 został zaprojektowany z myślą o uniwersalności i trwałości. Wykonany z żeliwa sferoidalnego (EN-GJS 500-7), pokryty farbą epoksydową RAL 5005, zapewnia odporność na korozję i długotrwałą eksploatację. Mosiężny pierścień zaciskowy dodatkowo zabezpiecza przed wysunięciem się rury, gwarantując stabilne połączenie. Możliwość ugięcia kąтового rury do 3" ułatwia montaż w trudnych warunkach. Szerokie zastosowanie: idealny do naprawy uszkodzonych odcinków rurociągu oraz łączenia nowych elementów. Kompatybilność materiałowa: umożliwia połączenie rur wykonanych z różnych materiałów (PE, stal, żeliwo, PVC). Bezpieczeństwo: mosiężny pierścień zaciskowy zapewnia pewne utrzymanie rury wewnątrz łącznika. Trwałość: żeliwo sferoidalne i powłoka epoksydowa gwarantują odporność na korozję i długą żywotność. Parametry użytkowania Łącznik RK-E DN100 jest przystosowany do pracy w sieciach wodociągowych o ciśnieniu nominalnym do 1,6 MPa. Uszczelka EPDM zapewnia szczelność w zakresie temperatur od 0°C do 110°C. Przyłącze kołnierzowe jest zgodne z normą PN-EB 1092-2. Dzięki temu łącznik spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności instalacji wodociągowych.

Parametry

Stan

Nowy