



## Łącznik RK-E DN80 rurowo-kołnierzowy na rurę PE, PN16, do wody, GJS-żeliwo sfero

Indeks: **908339** Producent: **Bohamet-Armatura** Kod producenta: **21.550.080.2**

Cena: **371.25 zł**

### Opis

## Łącznik RK-E DN80 rurowo-kołnierzowy na rurę PE, PN16, do wody, GJS-żeliwo sfero

Producent: Bohamet-Armatura

Szybki i niezawodny łącznik do rurociągów Ten łącznik rurowo-kołnierzowy RK-E DN80, wykonany z żeliwa sferoidalnego (GJS), to propozycja dla instalatorów i właścicieli budynków poszukujących efektywnego rozwiązania do naprawy lub łączenia rurociągów. Zaprojektowany do pracy z wodą pod ciśnieniem PN16, zapewnia trwałe i szczelne połączenie. Jego uniwersalność pozwala na łączenie różnych materiałów rur, co znacznie ułatwia prace remontowe i modernizacyjne. Uniwersalne zastosowanie i solidna konstrukcja Łącznik RK-E sprawdza się w sytuacjach, gdy potrzebne jest szybkie i bezpieczne połączenie rur wykonanych z różnych materiałów – stalowych, żeliwnych, azbestowo-cementowych czy PVC. Dzięki temu jest idealny zarówno podczas napraw awarii, jak i przy rozbudowie istniejących instalacji. Konstrukcja łącznika składa się z wytrzymałego korpusu z żeliwa sferoidalnego, pokrywy dociskowej oraz stożkowej uszczelki elastomerowej – to gwarancja niezawodności i długotrwałego użytkowania. Żeliwo sferoidalne charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na długą żywotność całego połączenia. Zalety w praktyce: Szybki montaż: Łącznik umożliwia błyskawiczne połączenie rurociągu bez konieczności spawania czy skręcania – oszczędność czasu to kluczowa zaleta dla profesjonalistów. Uniwersalność materiałowa: Bezproblemowe łączenie rur wykonanych z różnych materiałów eliminuje potrzebę stosowania wielu różnych typów łączników. Szczelność i bezpieczeństwo: Stożkowa uszczelka elastomerowa zapewnia niezawodne uszczelnienie, minimalizując ryzyko wycieków i awarii. Trwałość: Wykonanie z żeliwa sferoidalnego gwarantuje odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne, zapewniając długotrwałe użytkowanie. Łatwość naprawy: W razie potrzeby wymiana uszczelki jest prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagane normy bezpieczeństwa i jakości, co potwierdza jego niezawodność.

### Parametry

Stan

Nowy