



Łącznik schodowy bez piktogramu (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza, biały, SIMON54 DW6.01/X/11

Indeks: **891628** Producent: **KONTAKT SIMON** Kod producenta: **DW6.01/X/11**

Cena: 34.39 zł

Opis

bez piktogramu (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza to produkt marki SIMON54. Łącznik schodowy bez piktogramu jest elementem instalacji elektrycznej służącym do sterowania oświetleniem w pomieszczeniu z dwoma lub więcej punktami świetlnymi. Produkt ten charakteryzuje się napięciem znamionowym wynoszącym 250 V oraz kolorystyką białą, co pozwala na dopasowanie go do różnych stylów wnętrzarskich. Sposób montażu tego urządzenia to montaż podtynkowy, dzięki czemu można go umieścić w ścianie i uzyskać estetyczny wygląd całej instalacji elektrycznej. Łącznik schodowy bez piktogramu posiada układ połączeń typowo stosowany dla tego rodzaju urządzeń - czyli łukowe przyciski pozwalające na sterowanie jednym lub kilkoma punktami świetlnymi za pomocą jednego przełącznika. Dzięki temu użytkownik może swobodnie regulować natężenie światła w pomieszczeniu i dostosować je do swoich potrzeb. Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jego trwałość i niezawodność przez długie lata użytkowania. Dodatkowo łatwe w użyciu szybkozłącza sprawiają, że montaż urządzenia jest prosty i szybki, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Łącznik schodowy bez piktogramu (moduł) 10AX, 250V~, szybkozłącza to produkt dedykowany dla osób poszukujących nie tylko funkcjonalnego urządzenia do sterowania oświetleniem w pomieszczeniu, ale również estetycznie wykonanego elementu instalacji elektrycznej. Produkt ten z pewnością spełni wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. Zalety grupy :Nowy mostek umożliwia precyzyjne ustawienie mechanizmu dzięki wspornikom na poziomicy. Metalowe mocowanie dociska ramkę do mostka ukrywając niedoskonałości montażowe puszek instalacyjnych. Mały mechanizm pozostawia więcej miejsca w puszcze instalacyjnej. Wypustki bazujące pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu zestawów wielokrotnych. Montaż bez puszek możliwy dzięki specjalnym otworom umożliwiającym przykręcenie mostka np. do powierzchni drewnianej. Uniwersalne ramki wielokrotne przeznaczone są do układu pionowego i poziomego. Wszystkie ramki przygotowane są do wersji IP 44, wystarczy dołożyć uszczelkę. Specjalne ramki do puszek karton-gips zapewniają idealne przyleganie osprzętu do ściany. Zaawansowane tworzywo z dodatkami uszlachetniającymi i antystatycznymi gwarantuje trwałość kolorów. Zagłębienie na korpusie wyznacza optymalną długość odizolowania przewodów. Przesłona szyn prądowych minimalizuje ryzyko porażenia prądem nawet po zdjęciu pokryw gniazd. Niewielki korpus gniazda podwójnego zagłębia się w puszcze tylko na 9 mm. Przekątne ustawienie łapek w gniazdach podwójnych. Łapki omijają tuleje wkrętów i wejścia przewodów w puszkach instalacyjnych łączonych. Podłączenie przewodów z tyłu mechanizmu gniazda podwójnego eliminuje konieczność gięcia przewodów oraz daje możliwość montażu krótkich przewodów. Podłączenie przewodów z jednej strony korpusu gniazda pojedynczego skraca czas montażu. Osłonięte łapki i zaokrąglony korpus bez ostrych krawędzi. Niewypadające wkręty zacisków prądowych nie giną podczas montażu.

- **Głębokość wbudowania** 28 mm
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Prąd łączeniowy do światełek** 10 AX
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy

Parametry

Stan	Nowy
------	------