



# Lakier do parkietu HartzLack Super Strong mat 0,75 l

Indeks: 94234 Producent: HartzLack

Cena: **123.52 zł**

## Opis

### Lakier do parkietu HartzLack Super Strong mat 0,75 l

Producent: HartzLack

Lakier do parkietu Super Strong HS to lakier poliuretanowy, który po nałożeniu utwardza się wilgocią zawartą w powietrzu. Ta szczególna właściwość sprawia, że zyskuje bardzo wysoką twardość i odporność na ścieranie. Polakierowane drewno nie tylko prezentuje się lepiej, ale jest również odporne na działanie wody i chemikaliów, a jego powierzchnia nie chłonie olejów. Dzięki temu uzyskuje się znakomite rezultaty przy lakierowaniu parkietów w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Polecany je w szczególności do miejsc narażonych na duży ruch – do podłóg w szkołach, bibliotekach, biurach, korytarzach, przedpokojach. Nadaje się też do malowania elementów stolarki drzwiowej i okiennej, mebli oraz boazerii. Pozostawia elegancką, satynową powłokę o matowym wykończeniu.

100% poliuretan, najwyższa odporność na ścieranie, udar i zarysowania, dzięki formule high strenght warstwa lakieru jest grubsza o 25%

- **Pojemność 0,75 l**
- **Długość opakowania 10 cm**
- **Wysokość opakowania 12 cm**
- **Szerokość opakowania 10 cm**
- **Waga brutto 0.86 kg**
- **Zawartość LZO w produkcie 500 g/l**
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO 500 g/l**
- **Maksymalna wydajność z opakowania 11,25 m<sup>2</sup>**
- **Zastosowanie lakieru do parkietu i podłóg**
- **Czas schnięcia 8 - 12 h**
- **Ilość warstw 2 - 3**
- **Metoda aplikacji** pędzel, wałek lub natrysk
- **Stosować z podkładem tak**
- **Wydajność 12 - 15 m<sup>2</sup>/l**
- **EAN 5903995172019**
- **Marka HartzLack**
- **Informacje dodatkowe** lakier przed aplikacją dokładnie wymieszać
- **Nr referencyjny** HLHSSATINMAT0,7
- **Stopień połysku** mat

## Parametry

<b>Marka</b>	HartzLack
<b>Kod produktu</b>	10
<b>Pojemność</b>	0.75
<b>EAN</b>	5903995172019
<b>Stan</b>	Nowy