



Lakier do parkietu HartzLack Super Strong półmat 3 l

Indeks: 94241 Producent: HartzLack

Cena: **354.24 zł**

Opis

Lakier do parkietu HartzLack Super Strong półmat 3 l

Producent: HartzLack

Lakier do parkietu zapewni podłogom w Twoim domu odporność na zniszczenia. W skład tego środka wchodzi wyłącznie żywice poliuretanowe, które znacznie podwyższają trwałość uzyskanej po lakierowaniu powłoki. Lakier przeznaczony jest do malowania drewnianych parkietów także tych narażonych na ekstremalne użytkowanie: w szkołach, salach tanecznych oraz halach sportowych. Powłoka tego lakieru pozostaje odporna na otarcia i zarysowania. Jest półmatowa, dzięki czemu prezentuje się wyjątkowo estetycznie. Lakier jest szybkoschnący, dzięki czemu ryzyko trwałego przyklejenia kurzu do powierzchni zostaje zminimalizowane. W naszym asortymencie znajdziesz ten produkt dostępny w opakowaniach o 4 rozmiarach: 0,35, 0,75, 3 i 5 l.

100% poliuretan, najwyższa odporność na ścieranie, udar i zarysowania, dzięki formule high strength warstwa lakieru jest grubsza o 25%

- **Pojemność** 3 l
- **Długość opakowania** 19.3 cm
- **Wysokość opakowania** 16.7 cm
- **Szerokość opakowania** 19.3 cm
- **Waga brutto** 3.33 kg
- **Zawartość LZO w produkcie** 500 g/l
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** 500 g/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 45 m²
- **Zastosowanie lakieru do parkietu i podłóg**
- **Sposób rozcieńczania** rozcieńczalnik
- **Czas schnięcia** 8 - 12 h
- **Ilość warstw** 2 - 3
- **Metoda aplikacji** pędzel, wałek lub natrysk
- **Stosować z podkładem** zgodnie z zaleceniami producenta
- **Wydajność** 12 - 15 m²/l
- **EAN** 5903995173023
- **Marka** HartzLack
- **Nr referencyjny** HLHSPOLMAT3L
- **Kolor producenta** bezbarwny
- **Stopień połysku** półmat
- **Składniki lakieru** żywice poliuretanowe

Parametry

Marka	HartzLack
Kod produktu	10
Rodzaj	lakier
Pojemność	3
EAN	5903995173023
Stan	Nowy