


Lampka M22-LC-G kompaktowa płaska zielona

Indeks: **903541** Producent: **EATON** Kod producenta: **216909**

Cena: **53.63 zł**

Opis

Lampka M22-LC-G kompaktowa płaska zielona

Producent: Eaton

Kompaktowa lampka sygnalizacyjna do zastosowań przemysłowych Ta płaska lampka sygnalizacyjna marki Eaton z serii RMQ Titan to niezawodne rozwiązanie do wizualnej sygnalizacji w panelach sterowniczych, maszynach i urządzeniach. Jej kompaktowe wymiary i wysoki stopień ochrony sprawiają, że idealnie nadaje się do wymagających środowisk przemysłowych. Lampka jest przeznaczona do montażu w otworach o średnicy 22.5 mm i charakteryzuje się zieloną soczewką, zapewniającą wyraźną i łatwo rozpoznawalną sygnalizację. Trwała konstrukcja i wysoka odporność Wykonana z wysokiej jakości materiałów, lampka zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Stopień ochrony IP67/IP69K gwarantuje odporność na wnikanie pyłu i wody, co czyni ją idealną do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych. Dodatkowo, spełnia normę NEMA 4X i 13, potwierdzając jej wytrzymałość i niezawodność. Chromowany pierścień czołowy dodaje estetyki, a płaska soczewka zapewnia równomierne rozproszenie światła. Montaż i kompatybilność Lampka M22-LC-G jest przeznaczona do montażu w otworach o wysokości 22.5 mm. Brak pierścienia czołowego upraszcza montaż i pozwala na integrację z różnymi panelami sterowniczymi. Okrągły kształt soczewki zapewnia szeroki kąt widzenia, a pojedynczy wbudowany sygnalizator świetlny umożliwia efektywną komunikację wizualną. Dzięki temu instalatorzy mogą szybko i łatwo zintegrować lampkę z istniejącymi systemami, a użytkownicy końcowi cieszyć się niezawodną sygnalizacją stanu urządzenia.

- **Kolor pierścienia czołowego** Chrom
- **Kolor soczewek** Zielony
- **Kształt soczewki** Okrągły
- **Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych** 1
- **Materiał pierścienia czołowego** Inne
- **Rodzaj soczewki** Płaski
- **Stopień ochrony (IP) części czołowej** Inne
- **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** IP67/IP69K
- **Stopień ochrony (NEMA)** 4X, 13
- **Średnica otworu** 22.5 mm
- **Wysokość otworu** 22.5 mm
- **Z pierścieniem czołowym** nie

Parametry

Stan	Nowy