



## Lampka podwójna iLL-2-R/G-230 zielona/czerwona 110...230 V AC, 110...130 V DC

Indeks: **904607** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9E18325**

Cena: **123.05 zł**

### Opis

## Lampka podwójna iLL-2-R/G-230 zielona/czerwona 110...230 V AC, 110...130 V DC

Producent: Schneider Electric

Lampki sygnalizacyjne to kluczowy element wizualizacji stanu pracy w instalacjach elektrycznych. Model iLL-2-R/G-230, oznaczony numerem katalogowym A9E18325, to podwójna lampka kontrolna, która informuje o dwóch niezależnych stanach – czerwonym i zielonym. Jej uniwersalność wynika z możliwości zasilania zarówno napięciem przemiennym (AC) 110...230 V, jak i stałoprądowym (DC) 110...130 V. Konstrukcja i zastosowanie Ta kompaktowa lampka, zajmująca jedynie 1 moduł szerokości, doskonale sprawdzi się w ciasnych przestrzeniach tablic rozdzielczych. Głębokość wbudowania wynosząca 69.5 mm pozwala na jej łatwy montaż bez konieczności rezygnacji z cennej przestrzeni. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem, co jest istotne w miejscach o ograniczonym dostępie. Wykorzystanie technologii LED gwarantuje nie tylko wysoką jasność sygnału, ale przede wszystkim wyjątkową trwałość – nawet do 100 000 godzin ciągłego świecenia. To przekłada się na minimalne koszty eksploatacji i rzadką konieczność wymiany. Moc pojedynczego źródła światła LED to zaledwie 0.6 W, co czyni ją energooszczędnym rozwiązaniem. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Wszechstronność zasilania: Możliwość zasilania zarówno AC jak i DC eliminuje potrzebę posiadania kilku różnych modeli lampek dla różnych typów instalacji. Kompaktowe wymiary: Zajmuje minimalną przestrzeń w tablicy rozdzielczej, co jest szczególnie ważne przy ograniczonych możliwościach montażowych. Długa żywotność LED: Zmniejsza koszty utrzymania i ryzyko awarii, a także ogranicza potrzebę częstych wymian. Wyraźna sygnalizacja: Dwa kolory (czerwony i zielony) pozwalają na jednoznaczną identyfikację stanu pracy urządzenia lub obwodu. Prosty montaż: Łatwa instalacja w standardowych tablicach rozdzielczych dzięki szerokości 1 modułu. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem elementów pod napięciem. Pamiętaj! Prace związane z instalacją elektryczną powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa.

- **Głębokość wbudowania** 69.5 mm
- **Kolor klosza** Inne
- **Maksymalna moc źródła światła** 0.6 W
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Trzonek źródła światła** Inne
- **Źródło światła** LED

Parametry

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|