



Lazura do drewna VALTTI 2.5 l Off white TIKKURILA

Indeks: **18141** Producent: **TIKKURILA**

Cena: **260.60 zł**

Opis

Lazura do drewna VALTTI 2.5 l Off white TIKKURILA

Szybkoschnąca, niezwykle trwała lakierobejca do malowania i zabezpieczania zewnętrznych powierzchni drewnianych o satynowym wykończeniu. Stworzona na bazie innowacyjnej technologii Triple Resin System, gwarantującej najwyższą odporność i zabezpieczenie pomalowanej powłoki drewna w każdych warunkach pogodowych (wilgoć, słońce, zmienna temperatura). Dodatkowo w produkcie zastosowano Double Barrier UV System (podwójny system ochrony przed promieniowaniem UV). Wyrób o właściwościach tiksotropowych – nie tworzy zacieków, łatwo się rozprowadza, nie kapie.

- **Pojemność (w l)** 2.5
- **Wydajność z pojemnika (w m²)** 45
- **Wydajność (w m²/l)** Do 18 m²/l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych, w zależności od rodzaju i wilgotności drewna oraz ilości nałożonego produktu.
- **Ilość warstw** 2
- **Kolor** Off white (złamana biel)
- **Rodzina kolorów** Białe
- **Typ drewna** Nie zawiera drewna
- **Miejsce użytkowania** Zewnętrzny
- **Typ żywicy** Akryl
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel
- **Zalety produktu** TRWAŁA OCHRONA POWIERZCHNI–DO 10 LAT: Zwiększona odporność powłoki na działanie grzybów pleśniowych, Triple Resin System–najwyższa odporność na warunki atmosferyczne dzięki wyjątkowo wytrzymałej powłoce na bazie 3 żywic:- Chroni drewno przed pękaniem i łuszczeniem,- Odpycha wodę oraz wilgoć,- Tworzy ekstremalnie trwałe powłoki dzięki głębokiej impregnacji i zdolności wiązania się z podłożem,- Uszczelnia i wypełnia mikropęknięcia, dzięki czemu zwiększa żywotność drewna,- Posiada podwyższoną odporność na zarysowania i ścieranie; Double Barrier UV System–synergia dwóch filtrów UV gwarantuje najwyższą ochronę drewna oraz powłoki przed destrukcyjnym promieniowaniem UV: -Trwały i jednolity kolor,-Zwiększone zabezpieczenie przed utratą połysku, pękaniem oraz kredowaniem;SZYBKOSCHNĄCA FORMUŁA: Natychmiastowa ochrona drewna już po 1 godzinie od pomalowania (nawet w przypadku deszczu); Malowanie w 1 dzień: kolejna warstwa już po 2 godzinach; Wyjątkowo wysoka wydajność - do 18m²/l
- **Można stosować na** Domek ogrodowy
- **Konsystencja** Płyn
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Czas schnięcia w dotyku** 1
- **Czas pomiędzy położeniem 2 warstw (w h)** 2
- **Czas pełnego wyschnięcia (w h)** 1
- **Kategoria produktu (wraz z COV)** A/e
- **Czas trwania ochrony (w latach)** 10
- **Ilość gramów LZO/l** poniżej 130

- **Marka** TIKKURILA
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Pojemność	2.5
Marka	Tikkurila
EAN	6408070106983
Kod produktu	710008833
Stan	Nowy