



LEDVANCE Oprawa do oświetlenia roboczego LED: for podłoga, WORKLIGHTS - TRIPOD / 100 W, 220...240 V, kąt rozsyłu światła: 120°, Zimna biel, 4000 K, materiał: aluminum/steel, IP65

Indeks: **258482** Producent: **LEDVANCE** Kod producenta: **4058075213999**

Cena: 481.30 zł

Opis

LEDVANCE Oprawa do oświetlenia roboczego LED: for podłoga, WORKLIGHTS - TRIPOD / 100 W, 220...240 V, kąt rozsyłu światła: 120°, Zimna biel, 4000 K, materiał: aluminum/steel, IP65

Producent: LEDVANCE

Oprawa robocza LEDVANCE Worklights to idealne oświetlenie dla Twojego warsztatu lub hali produkcyjnej. Dostępna z jedną lub dwiema głowicami, umożliwiającymi regulację kąta oświetlenia. Kąt obrotu wynosi 360°, pochylenie 180°. Stopień ochrony wynosi IP65 dla obudowy i głowicy oprawy, a IP44 dla wtyczki zasilającej. Wysokość statywu jest regulowana, dzięki czemu możesz dopasować go do potrzeb Twojego stanowiska pracy. Złącze jednym ruchem pozwoli na łatwe przestawienie kąta oświetlenia. Oprawa wyposażona jest w 2 x 50 W żarówki LED, które zapewniają oświetlenie o temperaturze barwowej zimnej bieli 4000k. Materiał zastosowany do produkcji to aluminium i stal, co gwarantuje wytrzymałość i odporność na warunki otoczenia. Całkowita moc wynosi 100 W, a kąt rozsyłu światła to 120°. Oprawa LEDVANCE Worklights została objęta 3-letnią gwarancją producenta.

Oprawa LEDVANCE Worklights służy głównie jako oświetlenie robocze w halach produkcyjnych, magazynach, czy warsztatach mechanicznych. Jednakże, dzięki jej wyglądowi i mocnemu światłu, możesz jej użyć również jako dodatkowe oświetlenie dekoracyjne na zewnątrz budynków, w publicznych miejscach, na wydarzeniach plenerowych i targach. Oprawa jest estetycznym i funkcjonalnym elementem, który może nadać stylowego i nowoczesnego charakteru każdemu miejscu, w którym zagospozdzą. Zarówno amatorzy majsterkowania, jak i profesjonaliści docenią jakość tego produktu.

Oprawa LEDVANCE Worklights to zaawansowana technologicznie konstrukcja, która pozwala na uzyskanie maksymalnej wydajności i oszczędność energii. Dzięki zastosowaniu żarówek LED, zużywa ona o wiele mniej energii niż standardowe lampy, a jej efektywność energetyczna to A++. Oprawa ta jest dostarczana w jednym pudełku i waży łącznie 5,62 kilogramów. Jest szczególnie odporna na warunki zewnętrzne i potrafi sprostać wymagającym warunkom pracy. Jest to inwestycja na lata, która zostanie doceniona przez wymagających użytkowników.

- Dostępna z jedną lub dwiema głowicami oprawy oświetleniowej
- Kąt obrotu głowicy oprawy oświetleniowej: 360°, pochylenie: 180°
- Stopień ochrony, głowica i obudowa oprawy: IP65. Stopień ochrony, wtyczka: IP44

- Wysokość statywu regulowana w zakresie do całkowitej wysokości 1,8 m
- Złącze otwierane jednym ruchem umożliwia regulację kąta głowicy oprawy oświetleniowej
- **zawarte komponenty:** 1 x LEDVANCE LED Arbeitslicht, Leuchte für Außenanwendungen, Kaltweiß, Tripod-Ständer, LED Worklight, 2 x 50 Watt
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** type_f_2pin_de
- **waga przedmiotu:** 1 kilograms
- **Nazwa modelu:** 4060000000000
- **marka:** Ledvance
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **ogólne słowo kluczowe:** lampy warsztatowe oświetlenie robocze lampy postojowe fabryczne nastrojowe oświetlenie
Zastosowanie na zewnątrz oświetlenie wewnętrzne oświetlenie
- **efektywność:** A++
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 2 x 50W
- **okres przydatności do spożycia fc:** 365 days
- **opis gwarancji:** 3 Jahre Herstellergarantie
- **numer części:** 4058075213999
- **klasa efektywności energetycznej ue:** a_to_g
- **kolor:** Pomarańczowy/Szary
- **nazwa typu elementu:** Arbeitslicht
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.62 kilograms
- **producent:** LEDVANCE
- **liczba pudełek:** 1
- **moc:** 100 watts
- **numer modelu:** 4058075213999
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **specjalna funkcja:** Bez możliwości ściemniania
- **jest kruchy:** 1
- **nazwa przedmiotu:** LEDVANCE Oprawa do oświetlenia roboczego LED: for podłoga, WORKLIGHTS - TRIPOD / 100 W, 220...240 V, kąt rozsyłu światła: 120°, Zimna biel, 4000 K, materiał: aluminum/steel, IP65
- **stopień ochrony międzynarodowej:** IP65
- **materiał:** Aluminium, Stahl

Parametry

Stan

Nowy