



Lepik asfaltowy na zimno Nexler 20 kg

Indeks: **235186** Producent: **Izolex**

Cena: **206.65 zł**

Opis

Lepik asfaltowy na zimno Nexler 20 kg

Lepik asfaltowy na zimno Nexler 20 kg to modyfikowany SBS. Został wyprodukowany na bazie masy bitumicznej rozpuszczalnikowej. Produkt jest nieoceniony w trakcie przyklejania papy asfaltowej lub płyt z wełny mineralnej, wykonywania izolacji wielowarstwowych z papy asfaltowej oraz przeciwwilgociowych, bezspoinowych systemów izolacyjnych budowlanych. Lepik asfaltowy na zimno Nexler ma świetne właściwości klejące. To bardzo ważne dla trwałości konstrukcji. Doskonale przylega do podłoża mineralnego i papy. Dla uzyskania odpowiedniego efektu możesz nanieść jedną lub dwie warstwy. Lepik jest gotowy do użycia, a do tego odznacza się odpornością na starzenie i warunki atmosferyczne. Sprawdź również inne przydatne produkty budowlane Nexler.

modyfikowany SBS, łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), doskonałe właściwości klejące, odporny na działanie czynników atmosferycznych, wyjątkowo odporny na starzenie, bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i papy

- **Wymiary produktu** 24 x 34 x 34 cm
- **Długość opakowania** 34 cm
- **Wysokość opakowania** 24.5 cm
- **Szerokość opakowania** 34 cm
- **Waga brutto** 20 kg
- **Obszary zastosowania** przyklejanie papy asfaltowej do podłoża betonowego, sklejanie warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu wielowarstwowych izolacji, wykonywanie przeciwwilgociowych bezspoinowych izolacji budowlanych, przyklejanie płyt z wełny mineralnej
- **Wydajność** 0,5 - 1,0 kg/m²
- **Liczba warstw** 1 - 2 warstwy
- **Metoda aplikacji** pacą lub szczotką dekarską
- **Czas schnięcia** ok 24 h
- **Temperatura pracy** od 5 °C do 25 °C
- **Właściwości** modyfikowany SBS, doskonałe właściwości klejące, bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i papy
- **EAN** 5907602497601
- **Rodzaj** lepik do papy
- **Okres przechowywania** 12 miesięcy
- **Nr referencyjny** W-BR010-A0000-NX1C
- **Baza** masa bitumiczna rozpuszczalnikowa
- **Kolor producenta** czarny

Parametry

