



Lepik na zimno ABIZOL KL DM 5 kg TYTAN PROFESSIONAL

Indeks: 13830 Producent: TYTAN

Cena: 78.74 zł

Opis

Lepik na zimno ABIZOL KL DM 5 kg TYTAN PROFESSIONAL

TYTAN PROFESSIONAL Abizol KL DM Lepik do papy to bardzo wydajna chemia budowlana idealna do prac z zakresu budownictwa związanych z przyklejaniem pap asfaltowych i izolacją wodochronną. Przydaje się zarówno zawodowym wykonawcom, jak i weekendowym majsterkowiczom. Abizol KL DM to lepik bitumiczny nadający się do stosowania na zimno. Dzięki swojej dużej wydajności starcza na dłużej i pozwala z 0,6 kg pokryć już 1 m². Dodatkowo tworzy silne i niezwykle trwałe wiązania z klejonym podłożem. Lepik do papy Tytan charakteryzuje się także odpornością na słabe kwasy, zasady i agresywne związki z gruntu. Warto zaznaczyć, że nie powinno stosować się go w kontakcie ze styropianem, smołą i do pap smołowych. Lepik bitumiczny z serii TYTAN PROFESSIONAL Abizol KL DM przeznaczony jest przede wszystkim do przyklejania pap asfaltowych do rozmaitych podłoży budowlanych oraz do wykonywania bezspoinowych powłok wodochronnych. Ponadto służy również do sklejanie warstw papy w hydroizolacjach wielowarstwowych.

- **Skład** masa bitumiczna
- **Miejsce użytkowania** Zewnętrzny
- **Rodzaj dachu** Płaski
- **Typ produktu** do dachów
- **Wydajność (w kg/m²)** 1
- **Kolor** Czarny
- **Rodzaj zastosowania** Do klejenia papy oraz lekkich izolacji wodochronnych.
- **Zalety produktu** Zalety: - bardzo wydajny – tylko 0,6 kg na 1 m²; - trwałe i silne wiązanie z podłożem;- nadaje się do stosowania na zimno;- odporny na słabe kwasy, zasady i agresywne związki z gruntu. Zastosowanie: - przyklejanie pap asfaltowych do typowych podłoży budowlanych;- sklejanie warstw papy w hydroizolacjach wielowarstwowych;- wykonywanie bezspoinowych powłok wodochronnych
- **Waga (w kg)** 5
- **Przygotowanie wspornika/nośnika** "Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoża betonowe, silnie chłonne oraz narażone na mocne obciążenia naporem wody zagruntować ABIZOLEM R (nie stosować gruntów na bazie wody) i poczekać do jego wyschnięcia. W przypadku starych pokryć papowych usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wybrzuszenia przeciąć na krzyż i podkleić
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

EAN 5907516902352

Stan Nowy