



Listwa przyłączeniowa izolacyjna LPI-6 niebieska A18-0068

Indeks: **218930** Producent: **Pokój** Kod producenta: **A18-0068**

Cena: **24.91 zł**

Opis

Listwa przyłączeniowa izolacyjna LPI-6 niebieska

Producent: Pokój

Listwy Przyłączeniowe Izolowane LPI służą do realizowania połączeń torów prądowych, neutralnych lub ochronnych. Występują w dwóch odmianach: LPI-6 umożliwiający podłączenie sześciu przewodów oraz LPI-14 umożliwiający podłączenie czternastu przewodów. Każda listwa składa się z korpusu izolacyjnego oraz listwy zaciskowej wykonanej z mosiądzu. Podstawa korpusu dostępna jest w kolorze szarym i żółtym, natomiast pokrywa korpusu występuje w kolorach niebieskim, zielonym i czarnym. Konstrukcja podstawy umożliwia montaż na szynie TS35, 12x2 lub do podłoża za pomocą wkrętów. W pokrywie znajdują się gniazda na oznaczniki typu DK oraz cyfrowe oznaczenie poszczególnych torów zacisków. Listwy przyłączeniowe LPI można także zamontować na wspornikach typu Ws tworząc izolowany blok 2..4 listew zwany BLPI. Wsporniki typu Ws umożliwiają montaż do podłoża oraz do szyny TS35. Wsporniki wyposażone są w gniazda na oznaczniki. Blok BLPI może składać się z sześć lub czternastozaciskowych listew LPI. Występuje w specjalnej odmianie żółto-zielonej do zastosowania tylko w torach ochronnych.

- **Długość** 63 mm
- **Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 V2**
- **Kolor** Niebieski
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba zacisków na biegun** 6
- **Materiał elementu izolacyjnego** Tworzywo termoplastyczne
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Odległość między osiami otworów** 7.1 mm
- **Pozycja połączenia** Z góry / u góry
- **Prąd znamionowy** In 76 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1.5 ... 16 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej** 1.5 ... 10 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową** 10 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1.5 - 10 mm²
- **Przezroczysty** nie
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 1** Połączenie śrubowe
- **Rodzaj połączenia elektrycznego 2** Połączenie śrubowe
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Szerokość / rozmiar rastra** 17.3 mm
- **Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone** nie
- **Wymagana płytka zamykająca** nie
- **Wysokość przy najniższym sposobie montażu** 17 mm
- **Zakres temperatur pracy** -25 ... 100 °C

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	A18-0068
Liczba sztuk	1
EAN	5907570302860