

Luk 90° z SC 54 90st Profipress G

Indeks: 244200 Producent: VIEGA Kod producenta: 345525

Cena: **128.34 zł**

Opis

Luk 90° z SC 54 90st Profipress G

Producent: VIEGA

WZÓR BEZPIECZEŃSTWA W INSTALACJI GAZOWEJ. Bezkonkurencyjnie doskonały: kompleksowy system do instalacji wewnętrznych. Profipress G kładzie nacisk na bezpieczeństwo i komfort – od wejścia do budynku w piwnicy, do miejsca podłączenia kotła gazowego. System światowego lidera na rynku metalowych systemów złączy zaprasowywanych łączy w sobie efektywny montaż i elastyczne możliwości podłączenia. Różnorodność w parze z praktycznością. Asortyment Profipress G jest równie zróżnicowany, co wyzwania oczekujące w codziennej pracy. System posiada certyfikat do instalacji gazowych, a złączki zaprasowywane Profipress G mogą być stosowane również w instalacjach gazu technicznego: sprężonego powietrza, suchego dwutlenku węgla, argonu i azotu. Równie elastyczny jest cały asortyment. Oferta obejmuje elementy o średnicy od 12 do 54 mm pozwalające na realizację kompletnej instalacji. Jednoznaczne bezpieczeństwo Atuty systemu są widoczne jak na dłoni. Ze względu na to, że zaprasowane złączki nie można już zdemontować, połączenia zaprasowywane są zabezpieczone przed manipulowaniem. Dzięki SC-Contur niezaprasowane złączki Profipress G z certyfikatem DVGW są natychmiast widoczne podczas próby szczelności (rys. 1). Złączki Profipress G są oznaczone żółtą kropką na karbie i żółtym prostokątem oraz wyposażone w wysokiej jakości, żółty element uszczelniający HNBR, przez co różnią się od innych produktów. Wartości wewnętrzne zapewniające trwałą jakość. Zastosowany w Profipress G element uszczelniający z HNBR przeznaczony jest dla temperatur w zakresie od -20 do +70°C, dostosowany specjalnie do wymagań instalacji gazowej. Trwałość i odporność elementu uszczelniającego zostały dostosowane specjalnie do czynników gazowych. Elastyczność w niskich w połączeniu ze stabilnością w wysokich temperaturach zapewnia wysoką niezawodność złączy zaprasowywanych. Trzeba bowiem uwzględnić również wysokie temperatury. Przy bezpośrednim nasłonecznieniu temperatura instalacji miedzianej może przekraczać przez wiele godzin dziennie 60°C. Użytkownicy Profipress G mogą spać spokojnie. Złączki zaprasowywane Viega posiadają SC-Contur. SC-Contur to posiadający certyfikat DVGW element bezpieczeństwa, dzięki któremu niezaprasowana złączka jest nieszczelna. W ten sposób niezaprasowane połączenia są widoczne podczas próby szczelności. Viega gwarantuje, że niezaprasowane połączenia są widoczne podczas próby szczelności: przy próbie szczelności na sucho w zakresie ciśnienia 22 hPa–0,3 MPa (22 mbar–3,0 bar) Możliwe obszary zastosowania to m.in.: -instalacje gazowe -instalacje gazu płynnego -przewody oleju opałowego -przewody oleju napędowego -instalacje sprężonego powietrza

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Miedź
- **Gatunek materiału połączenia 1** Cu-DHP (CW024A)
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Miedź
- **Gatunek materiału połączenia 2** Cu-DHP (CW024A)
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Model** Jednoczęściowy

- **Kąt łuku 90 °**
- **Model redukcyjny Tak**
- **Model mimośrodowy Tak**
- **Rura systemowa Tak**
- **Średnica nominalna połączenia 1 Inne**
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 54 mm**
- **Połączenie 1 Mufa zaciskowa**
- **Średnica nominalna połączenia 2 Inne**
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 54 mm**
- **Połączenie 2 Mufa zaciskowa**
- **Materiał uszczelki NBR (kaczuk butadienowo akrylonitrylowy)**
- **Z kołnierzem oporowym Tak**
- **Długość połączenia 1 95 mm**
- **Długość robocza połączenia 1 40 mm**
- **Długość połączenia 2 95 mm**
- **Długość robocza połączenia 2 40 mm**
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 5 bar**
- **Z uszczelkami Tak**
- **Zaślepiąca Tak**
- **Z odpływem Tak**
- **Z odpowietrznikiem Tak**
- **Certyfikat FM Tak**
- **Certyfikat LPCB Tak**
- **Certyfikat ULC Tak**
- **Certyfikat UL Tak**
- **CZAS DOSTAWY 14**
- **Marka Viega**

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------