



Łuk Dwukielichowy 90 5/8 ACR

Indeks: 902906 Producent: CONEX Kod producenta: 9607D005000000

Cena: **24.85 zł**

Opis

Łuk Dwukielichowy 90 5/8 ACR

Producent: Conex

Profesjonalny łuk dwukielichowy do instalacji klimatyzacyjnych Łuk Dwukielichowy 90° o średnicy 5/8 cala to wysokiej jakości element z serii CONEX 9000, przeznaczony do profesjonalnych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych w systemie calowym. Wykonany zgodnie z amerykańską normą ANSI B16.22 z miedzi odtlenionej fosforem Cu-DHP (CW024A), zapewnia niezawodność i długotrwałą szczelność połączeń. Konstrukcja i materiały Element wykonany jest z rur miedzianych o grubszej ścianie, co gwarantuje szczelność i trwałość przy wysokich ciśnieniach charakterystycznych dla instalacji chłodniczych. Dwustronna konstrukcja kielichowa umożliwia bezpieczne i szczelne połączenia zaprasowywane, a precyzyjnie zaprojektowane kielichy ułatwiają montaż w ograniczonych przestrzeniach instalacyjnych. Kompaktowe wymiary (20 x 20 x 60 mm) oraz niewielka waga (20 g) sprawiają, że element idealnie sprawdza się w ciasnych przestrzeniach, poprawiając ergonomię montażu i eksploatacji systemu. Zastosowanie i kompatybilność Łuk przeznaczony jest do instalacji klimatyzacji i chłodnictwa, kompatybilny z czynnikami chłodniczymi typu HCFC, HFC, HFO i HC. Nie zaleca się stosowania w instalacjach zawierających amoniak R717. Element może pracować w ekstremalnym zakresie temperatur od -196°C do +150°C, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla różnorodnych aplikacji chłodniczych. Połączenie uzyskuje się za pomocą kapilarnego lutowania twardego z użyciem lutów zawierających minimum 2% srebra, co zapewnia trwałe i niezawodne połączenie. Zgodność, normy i gwarancja Produkt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej PED 97/23/EC oraz normy MSS SP-104 dotyczącej wymiarów, materiałów i produkcji. Gwinty elementów odpowiadają wymogom amerykańskiej normy ASME B1.20.1 (gwinty rurowe NPT), które nie są kompatybilne z gwintami rurowymi według normy PN-EN 10226. CONEX udziela 25-letniej gwarancji na wszystkie elementy serii ACR oraz - przy prawidłowym montażu - również na szczelność połączeń. Zastosowanie klimatyzacja i chłodnictwo

Parametry

Stan

Nowy