



# Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa DISPROBIT 10 kg TYTAN

Indeks: 24819 Producent: TYTAN

Cena: **53.06 zł**

## Opis

### Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa DISPROBIT 10 kg TYTAN

TYTAN PROFESSIONAL Disprobit Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do konserwacji dachów i hydroizolacji to masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, która przeznaczona jest do renowacji i konserwacji pokryć dachowych. Nadaje się też do wykonywania poziomych i pionowych powłok przeciwwilgociowych. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa TYTAN cechuje się przydatnością zarówno na suchych, jak i wilgotnych podłożach. Dodatkowo nawet przy wysokich temperaturach nie spływa z pionowych powierzchni. Nie zawiera rozpuszczalników, a tym samym nie uszkadza styropianu. Co więcej, masa bitumowa jest elastyczna i wydajna – przy gruntowaniu należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:2. Jej ważność wynosi aż 12 miesięcy od daty produkcji. Masa asfaltowo-kauczukowa z serii TYTAN PROFESSIONAL posiada bogaty zakres zastosowań. Idealnie sprawdza się podczas generalnego remontu bądź budowy domu. Poza renowacją pokryć dachowych, służy też do tworzenia różnorodnych powłok przeciwwilgociowych. Przykładowo umożliwia wykonanie izolacji fundamentów (izolacje przeciwwodne ław i ścian fundamentowych), jak i izolacji podposadzkowych (garaży, piwnic, balkonów bądź tarasów). Ponadto masa dyspersyjna TYTAN pozwala na przygotowywanie bezspoinowych powłok dachowych na podkładzie z papy, włókniny, tkaniny technicznej i tym podobne.

- **Średnie zużycie** 1kg / m<sup>2</sup>
- **Zalety produktu** Zalety: - nie spływa z pionowych powierzchni bez względu na temperaturę;- nie zawiera rozpuszczalników i nie uszkadza styropianu;- nadaje się do suchych i wilgotnych podłoży;- powłoka jest bardzo elastyczna i trwała;- przydatna do użycia rok od daty produkcji. Zastosowanie: - renowacja i konserwacja pokryć dachowych wykonanych z papy, blachy, dachówek;- do powłok przeciwwilgociowych poziomych i pionowych;- bezspoinowe powłoki dachowe na podkładzie z papy, włókniny, lub tkaniny technicznej;- izolacje przeciwwilgociowe podziemnych części budowli (ścian i ław fundamentalnych);- hydroizolacje podposadzkowe piwnic, garaży, tarasów i balkonów
- **Rodzaj zastosowania** Wykonywanie lekkich powłok hydroizolacyjnych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych
- **Waga (w kg)** 10
- **Gwarancja (w latach)** 2

## Parametry

Pojemność	10
Marka	TYTAN
Rodzaj	grunt

<b>Kolor</b>	inny kolor
<b>Kod produktu</b>	5903518057632
<b>EAN</b>	5903518057632
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	10