



Masa szpachlowa bitumiczna Tytan Abizol G 1 kg

Indeks: 59354 Producent: TYTAN

Cena: **36.83 zł**

Opis

Masa szpachlowa asfaltowo-kauczukowa ABIZOL G 1 kg TYTAN

TYTAN PROFESSIONAL Abizol G Masa szpachlowa bitumiczna to gęsta masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym i wzbogacona włóknami zbrojącymi. Idealna do szpachlowania ubytków w pokryciach dachowych oraz wykonywania powłok przeciwwodnych typu średniego i ciężkiego pod ziemią. Masa bitumiczna Tytan charakteryzuje się zdolnością do niwelowania ruchów podłoża i odpornością na słabe kwasy, zasady oraz agresywne substancje z gruntu. Tworzy wysoce elastoplastyczne powłoki, które sprawdzają się nawet na lekko wilgotnych powierzchniach. Dodatkowo odporna jest na mróz, wahania temperatur i inne zmienne warunki atmosferyczne. Należy pamiętać, by nie stosować jej w kontakcie ze styropianem, smołą i do pap smołowych. Abizol G Masa szpachlowa od Tytan Professional służy do uszczelniania połączeń metal-beton-papa, przykładowo w obróbce kominów, świetlików i wylotów kanałów wentylacyjnych. Ponadto przeznaczona jest również do szpachlowania rys, załamań, fug, spękań czy ubytków w pokryciach dachowych. Co więcej, masa szpachlowa Tytan pozwala na naprawcze podklejanie papy asfaltowej oraz miejscowe uszczelniania hydroizolacji. Produkt umożliwia także wykonywanie bezszwowych powłok przeciwwodnych pod ziemią.

- **Typ produktu** do dachów
- **Rodzaj dachu** Płaski
- **Wydajność (w kg/m²)** 2
- **Szerokość (w cm)** 11
- **Kolor** Czarny
- **Przygotowanie wspornika/nośnika** Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, zanieczyszczenia piasek. Dla poprawy przyczepności podłoża porowate i chłonne
- **Zalety produktu** Zalety: - plastyczna, gęsta i trwała masa zawierająca włókna zbrojące;-niweluje znaczne ruchy podłoża, nawet na lekko wilgotnych powierzchniach;- odporna na wahania temperatur i zmienne warunki atmosferyczne;- posiada odporność na słabe kwasy, zasady oraz agresywne substancje z gruntu. Zastosowanie: - naprawa rozmaitych uszkodzeń i ubytków w pokryciach dachowych;- uszczelnianie obróbek blacharskich i hydroizolacji;- naprawcze podklejanie papy asfaltowej;- wykonywanie elastoplastycznych powłok przeciwwodnych pod ziemią
- **Rodzaj zastosowania** Do naprawczego podklejania papy, prac dekarских i uszczelniających w budownictwie.
- **Waga (w kg)** 1
- **Rodzaj opakowania** Wiaderko
- **Skład** masa bitumiczna
- **Miejsce użytkowania** Zewnętrzny
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Pojemność	1
Rodzaj	masa bitumiczna
Marka	TYTAN
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Kod produktu	5903518058103
EAN	5903518058103
Stan	Nowy