



Masa szpachlowa Knauf Uniflott impregnowana 5 kg

Indeks: 11861 Producent: KNAUF

Cena: 63.95 zł

Opis

Masa szpachlowa Knauf Uniflott impregnowana 5 kg

Producent: Knauf

Knauf Uniflott Impregnowany to syplki materiał na bazie specjalnych gipsów oraz dodatków hydrofobowych o wysokiej zdolności czasowego zatrzymywania wody, dobrej przyczepności oraz dużej wytrzymałości końcowej. Po rozrobieniu z wodą posiada konsystencję gęstej śmietany, co ułatwia szpachlowanie. Niewielki skurcz podczas wysychania oraz szybki przyrost wytrzymałości zapewniają uzyskanie trwałych połączeń bez rys, niewidocznych po zaszpachlowaniu i pomalowaniu całych powierzchni płyt. Przeznaczony jest do ręcznego szpachlowania: • płyt/płyt impregnowanych lub zespolonych o krawędziach typu HRK (półokrągłych), HRAK (półokrągłych spłaszczonych), AFK (spłaszczonych ściętych) bez taśmy zbrojącej, na pokrytych kartonem krawędziach • płyt akustycznych Knauf (perforowanych płyt gipsowych), docinanych pod kątem • płyt suchego jastrychu Knauf Brio i Brio zespolonych • płyt suchego jastrychu Knauf Dual Floor

- **Długość opakowania** 15 cm
- **Wysokość opakowania** 8 cm
- **Szerokość opakowania** 30 cm
- **Waga brutto** 5 kg
- **Obszary zastosowania** budownictwo
- **Wydajność** 0,3 - 0,5 kg/m⁴
- **Metoda aplikacji** ręczna
- **Czas schnięcia** 2 dni
- **Ilość warstw** 1 lub 2
- **Grubość warstwy** do 45 mm
- **EAN** 4006379062812
- **Marka** Knauf
- **Nr referencyjny** 66494

Parametry

Marka	Knauf
Kod produktu	66494
Rodzaje tynków	Gipsowe
Rodzaj opakowania	worek
EAN	4006379062812
Stan	Nowy

