



Modem LTE Cat1 Teltonika TRM240 dla M2M/IoT, 1x SIM, 1x micro USB

Indeks: **42175** Producent: **TELTONIKA** Kod producenta: **TRM240**

Cena: 369.89 zł

Opis

Modem LTE Cat1 Teltonika TRM240 dla M2M/IoT, 1x SIM, 1x micro USB

TRM240 to przemysłowy modem LTE Cat 1 z solidną aluminiową obudową, interfejsem USB i zewnętrzną anteną dla lepszego zasięgu sygnału. Produkt jest wstecznie kompatybilny z technologiami 3G i 2G i jest najbardziej opłacalną opcją do modernizacji istniejącej infrastruktury przemysłowej i publicznej o nowoczesną łączność M2M (Machine-to-Machine). Wykorzystując konwencjonalne technologie komórkowe TRB142 jest idealny do wdrażania lub unowocześniania projektów IoT we wszystkich segmentach rynku. Główne funkcje: LTE Cat 1 do komunikacji M2M / IoT Wytrzymała aluminiowa obudowa Konfigurowanie urządzenia przez USB Niskie zużycie energii Kompaktowy rozmiar, łatwa instalacja Zewnętrzna antena dla lepszego zasięgu Parametry techniczne: Sygnał mobilny: LTE Cat 1 / 3G / 2G Slot na kartę SIM: Mini SIM (2FF) Złącze antenowe: 1 x SMA dla LTE Napięcie robocze: 5 V - zasilanie przez micro USB Pobór energii: 3,2 W max. Interfejs konfiguracyjny: micro USB Wskaźniki LED: 1x stan zasilania, 1x stan sieci, 1x LTE Temperatura robocza: od -40°C do 75°C Wilgotność pracy: od 10% do 90% bez kondensacji Materiał obudowy: aluminium Stopień ochrony obudowy: IP30 Wymiary: 74,5 x 64,5 x 25 mm Waga: 131 g Oprogramowanie: Oprogramowanie do zarządzania: menedżer połączeń systemu Windows (sterownik NDIS) Sterownik szeregowy USB: Windows 7/8 / 8.1 / 10, Windows CE 5.0 / 6.0, Linux 2.6 / 3.x / 4.1 ~ 4.14, Android 4.x / 5.x / 6.x / 7.x / 8.x Sterownik RIL: Android 4.x / 5.x / 6.x / 7.x / 8.x Sterownik NDIS: Windows 7/8 / 8.1 / 10 Sterownik Gobinet: Linux 2.6 / 3.x / 4.1 ~ 4.14 Linux qmi wwan Driver: 3.x (3.4 i nowsze) /4.1~4.14 Protokoły: TCP / UDP / PPP / FTP (S) / HTTP (S) / NTP / PING / QMI / SSL Interfejsy: AT Commands (3GPP TS27.007, 3GPP TS27.005) Zestaw Hayes AT Command Enhanced AT Commands Zawartość opakowania: Modem TRM240 1x antena LTE (obrotowa, złącze SMA męskie) Kabel micro-USB (0,8 m) 1x klucz sześciokątny Skrócona instrukcja obsługi

Parametry

| | |
|---|---------------|
| Stan | Nowy |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.26 |
| EAN | 4779027312774 |

Zdjęcia

