

Moduł bazowy, kolumna świetlna Harmony XVB7, Ø70mm, baza 24V AC/DC z adapterem i pokrywą, szary

Indeks: **906270** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **XVB7C21B**

Cena: 218.18 zł

Opis

Moduł bazowy, kolumna świetlna Harmony XVB7, Ø70mm, baza 24V AC/DC z adapterem i pokrywą, szary

Producent: Schneider Electric

Moduł bazowy do kolumn sygnalizacyjnych Harmony XVB7 – fundament efektywnego systemu Ten moduł bazowy, stanowiący element serii Harmony XVB7 od Schneider Electric, to podstawa do budowy niezawodnych i wszechstronnych kolumn sygnalizacyjnych. Przeznaczony do montażu przez użytkownika, umożliwia łatwe tworzenie kompletnych wież świetlnych i dźwiękowych, dostosowanych do specyficznych potrzeb przemysłowych. Dzięki średnicy 70mm, baza ta jest kompatybilna z szeroką gamą modułów sygnalizacyjnych, pozwalając na stworzenie systemu wizualnego ostrzegania i informowania o stanie maszyn i procesów. Konstrukcja i zastosowanie Moduł bazowy XVB7C21B jest zasilany napięciem 24V AC/DC, co zapewnia elastyczność w integracji z istniejącymi instalacjami elektrycznymi. Posiada zaciski wtykowe ułatwiające podłączenie elektryczne. Wykonany z wytrzymałego poliwęglanu w ciemnoszarym kolorze, jest odporny na trudne warunki przemysłowe – uderzenia, kurz, wodę i wibracje (stopień ochrony IP66 lub IP65 w zależności od sposobu montażu). Dzięki temu idealnie sprawdza się w wymagających środowiskach produkcyjnych, gdzie niezawodność i trwałość są kluczowe. Baza jest dostarczana z adapterem i pokrywą, co upraszcza montaż i zapewnia estetyczny wygląd. Zalety i korzyści dla instalatorów i użytkowników Łatwy montaż: Modułowa konstrukcja pozwala na szybkie i proste tworzenie kompletnych wież sygnalizacyjnych bez specjalistycznych narzędzi. Wszechstronność: Kompatybilność z różnymi modułami świetlnymi i dźwiękowymi umożliwia dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb aplikacji. Wytrzymałość: Odporność na czynniki zewnętrzne (IP66/IP65) zapewnia niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Uniwersalne zasilanie: Możliwość zasilania zarówno napięciem 24V AC jak i DC zwiększa elastyczność instalacji. Szeroki zakres zastosowań: Idealny do sygnalizacji stanu maszyn, procesów produkcyjnych, kierowania ruchem oraz ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach. Zgodność z normami: Spełnia wymagania norm UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 oraz CSA C22.2 No 60947-5-1, co gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność działania. Posiada również certyfikaty CE, cULus, CCC, RCM oraz UKCA potwierdzające wysoką jakość produktu. Energooszczędność: Wykorzystanie diod LED minimalizuje zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jasności sygnałów świetlnych. Dzięki tym cechom moduł bazowy XVB7C21B stanowi optymalne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów poszukujących łatwych w montażu i niezawodnych komponentów, jak i dla użytkowników końcowych oczekujących efektywnego systemu sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej.

- **Do interfejsu AS** nie
- **Kolor** Inne
- **Montaż na rurze** tak
- **Montaż podłogowy** tak
- **Możliwość montażu na stojaku** tak
- **Możliwość montażu na wsporniku** nie
- **Nadaje się do komunikacji IO link** nie
- **Nadaje się do złącza M12** nie

- **Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego** Zacisk sprężynowy
- **Suitable for IO link** nie
- **Suitable for M12 connector** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------