

Moduł SL4-L24-Y z diodą LED 24V AC/DC-żółty

Indeks: **908854** Producent: **EATON** Kod producenta: **171317**

Cena: **292.16 zł**

Opis

Moduł SL4-L24-Y z diodą LED 24V AC/DC-żółty

Producent: Eaton

Moduł sygnalizacyjny LED – niezawodne wskazanie stanu obwodu Ten moduł sygnalizacyjny z diodą LED, o napięciu 24V AC/DC i barwie żółtej, to idealne rozwiązanie do wizualnego wskazania stanu pracy instalacji elektrycznej. Sprawdzi się zarówno w aplikacjach przemysłowych, jak i w budynkach komercyjnych czy mieszkaniowych. Dzięki wysokiej klasie szczelności IP66, jest odporny na trudne warunki środowiskowe, takie jak wilgoć i kurz. Konstrukcja i zastosowanie Moduł SL4-L24-Y został zaprojektowany do montażu w kolumnach sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w obwodzie elektrycznym. Światło ciągle emitowane przez diodę LED zapewnia wyraźną i łatwo zauważalną sygnalizację. Jego kompaktowe wymiary (średnica zewnętrzna 43 mm) pozwalają na elastyczne dopasowanie do różnych przestrzeni. Czarna obudowa zapewnia estetyczny wygląd i minimalizuje refleksy świetlne. Zastosowanie modułu jest szerokie – od sygnalizacji alarmowych, poprzez wskazanie stanu pracy urządzeń, aż po informowanie o awariach czy potrzebie interwencji. Dzięki uniwersalnemu napięciu zasilania (24V AC/DC) można go łatwo zintegrować z istniejącymi systemami sterowania. Kluczowe cechy i korzyści Wysoka niezawodność: Wykorzystanie diody LED jako źródła światła gwarantuje długą żywotność i stabilną pracę modułu. Odporność na warunki zewnętrzne: Stopień ochrony IP66 chroni przed wpływem wilgoci, kurzu oraz innych zanieczyszczeń – idealny do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych. Uniwersalne zasilanie: Możliwość zasilania zarówno prądem zmiennym (24V AC 50/60 Hz), jak i stałym (24V DC) ułatwia integrację z różnymi systemami. Wyraźna sygnalizacja: Żółta barwa światła LED zapewnia dobrą widoczność nawet w jasnym otoczeniu. Kompaktowe wymiary: Umożliwiają montaż w ograniczonej przestrzeni bez utraty funkcjonalności. Zgodność ze standardami: Spełnia wymagania normy NEMA 13, co potwierdza jego jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja ułatwia instalację i podłączenie do obwodu elektrycznego.

- **Funkcja** Światło ciągle
- **Kolor** Żółty
- **Kolor obudowy** Czarny
- **Możliwość ustawienia częstotliwości powtarzania** nie
- **Napięcie pracy dla AC 50 Hz** 24 ... 24 V
- **Napięcie pracy dla AC 60 Hz** 24 ... 24 V
- **Napięcie pracy dla DC** 24 ... 24 V
- **Repetition frequency settable** nie
- **Rodzaj napięcia AC/DC**
- **Rodzaj źródła światła** LED
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Stopień ochrony (NEMA)** 13
- **Średnica zewnętrzna** 43 mm
- **Źródło światła** LED

Parametry

Stan	Nowy
------	------