



MS116-10A Wyłącznik silnikowy 1SAM250000R1010

Indeks: **863767** Producent: **Abb** Kod producenta: **1SAM250000R1010**

Cena: **213.43 zł**

Opis

MS116-10A Wyłącznik silnikowy 1SAM250000R1010

Producent: Abb

Wyłącznik silnikowy MS116-10A, oferowany przez renomowaną firmę ABB SP.Z O.O. (NISKIE NAPIĘCIE), to produkt charakteryzujący się wyjątkową jakością wykonania oraz niezawodnością w działaniu. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu skutecznej ochrony przed przeciążeniami i innymi awariami, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników. Wyłącznik posiada trzy bieguny i działa w sposób termomagnetyczny, co gwarantuje nie tylko wysoką skuteczność działania, ale również łatwość obsługi. Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wynosi od 6.3 do 10 A, dzięki czemu urządzenie może być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Warto podkreślić, że wyłącznik MS116-10A nie posiada zintegrowanego styku pomocniczego ani wyzwalacza podnapięciowego. Niemniej jednak, jego parametry techniczne są na najwyższym poziomie - znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V wynosi 4 kW, a znamionowe napięcie pracy to 690 ... 690 V. Znamionowy prąd ciągły I_n wynosi natomiast 10 A. Dzięki swoim zaletom technicznym oraz solidnej konstrukcji, wyłącznik silnikowy MS116-10A jest doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących urządzenia o wysokiej jakości i niezawodności działania. Może być stosowany w różnych branżach i aplikacjach wymagających skutecznej ochrony silnika przed awariami oraz innych zagrożeń.

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 85.6 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Pokrętko
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Sposób wyzwalania** Termomagnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Straty mocy** 7.2 W
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 90 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zabezpieczenie termiczne** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 6.3 ... 10 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego** 150 ... 150 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V** 4 kW
- **Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V** 4 kW
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} przy 400 V, AC** 75 kA
- **Znamionowe napięcie pracy** 690 ... 690 V
- **Znamionowy prąd ciągły I_n** 10 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------