



Mufa elektrooporowa d180 PE100, SDR17, PN5 gaz/PN10 woda

Indeks: **906497** Producent: **Georg Fischer** Kod producenta: **753911818**

Cena: 186.10 zł

Opis

Mufa elektrooporowa d180 PE100, SDR17, PN5 gaz/PN10 woda

Producent: Georg Fischer

Mufa elektrooporowa do połączeń PE. Mufa elektrooporowa o średnicy 180 mm, wykonana z polietylenu (PE100) o współczynniku SDR17, przeznaczona do łączenia rur w systemach wodociągowych i gazowych. Produkt marki Georg Fischer, idealnie nadaje się do spawania elektrooporowego, zapewniając trwałe i szczelne połączenie. Zastosowanie mufy pozwala na budowę bezpiecznych i niezawodnych instalacji. Charakterystyka i zastosowanie Mufa ta jest dedykowana do zgrzewania elektrooporowego rur PE, co gwarantuje wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia. Może być wykorzystywana zarówno w sieciach gazowych (PN5), jak i wodociągowych (PN10). Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiału – PE100 – mufa charakteryzuje się odpornością na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Etykieta z kodem kreskowym ułatwia ustawienie parametrów zgrzewarki, minimalizując ryzyko błędów podczas montażu. Zalety i korzyści
Uniwersalność: Możliwość zastosowania w instalacjach gazowych i wodociągowych. Trwałość: Wykonanie z polietylenu PE100 zapewnia długotrwałą eksploatację bez ryzyka korozji. Łatwy montaż: Etykieta z kodem kreskowym automatyzuje ustawienia zgrzewarki, upraszczając proces łączenia rur. Bezpieczeństwo: Zgrzewanie elektrooporowe gwarantuje szczelne i wytrzymałe połączenie, minimalizując ryzyko wycieków. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości w systemach wodociągowych oraz gazowych. Waga: 1.434 kg ułatwia transport i montaż na placu budowy. Wymiary: 0.18 x 0.18 x 0.19 m pozwalają na dopasowanie do różnych konfiguracji instalacji. Mufa elektrooporowa to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz klientów indywidualnych, którzy cenią sobie jakość, trwałość i łatwość montażu.

- **Długość 1 mm**
- **Długość połączenia 1 1 mm**
- **Długość połączenia 2 1 mm**
- **Grubość ściany połączenia 1 1 mm**
- **Grubość ściany połączenia 2 1 mm**
- **Klasa sztywności obwodowej Inne**
- **Materiał Tworzywo sztuczne**
- **Materiał połączenia 1 Tworzywo sztuczne**
- **Model mimośrodowy nie**
- **Model redukcyjny nie**
- **Model/kształt/forma Prosty**
- **Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy**
- **Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy**
- **Połączenie 1 Mufa z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania**
- **Połączenie 2 Mufa z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania**
- **Rura systemowa tak**

- Średnica nominalna połączenia 1 Inne
- Średnica nominalna połączenia 2 Inne
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) 11

Parametry

Stan	Nowy
------	------