



Mufa elektrooporowa d40 PE100, SDR11, PN10 gaz/PN16 woda

Indeks: **906549** Producent: **Georg Fischer** Kod producenta: **753911609**

Cena: 32.45 zł

Opis

Mufa elektrooporowa d40 PE100, SDR11, PN10 gaz/PN16 woda

Producent: Georg Fischer

Mufa elektrooporowa do połączeń PE. Mufa elektrooporowa o średnicy 40 mm, wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (PE100), przeznaczona do łączenia rur PE metodą zgrzewania elektrooporowego. Zapewnia trwałe i szczelne połączenie w instalacjach gazowych i wodociągowych. SDR11 to współczynnik wymiarów, który określa stosunek średnicy zewnętrznej rury do grubości jej ścianki – im niższa wartość SDR, tym grubsza ściana i wyższa wytrzymałość. Charakterystyka i zastosowanie: Mufa ta jest dedykowana do tworzenia połączeń w systemach dystrybucji gazu (PN10) oraz wody (PN16). Jej prosta konstrukcja ułatwia montaż, a surowa powierzchnia przygotowana jest do zgrzewania elektrooporowego. Zastosowanie muf elektrooporowych gwarantuje wysoką niezawodność i bezpieczeństwo instalacji, minimalizując ryzyko wycieków. Jest to element systemu rur PE, co oznacza, że zapewnia kompatybilność i integralność całej instalacji. Uniwersalność: Możliwość zastosowania zarówno w instalacjach gazowych, jak i wodociągowych. Trwałość: Wykonana z wysokiej jakości polietylenu PE100, odpornego na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Szczelność: Zgrzewanie elektrooporowe zapewnia hermetyczne połączenie, eliminując ryzyko wycieków. Kompatybilność: Przeznaczona do pracy z rurami PE o współczynniku SDR11. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja ułatwia i przyspiesza proces łączenia rur. Mufa ta jest szczególnie przydatna podczas naprawy istniejących instalacji lub rozbudowy sieci wodociągowej i gazowej. Jej niewielkie wymiary pozwalają na pracę w ograniczonych przestrzeniach. Dzięki zastosowaniu metody zgrzewania elektrooporowego, połączenie jest równie wytrzymałe jak sama rura, co zapewnia długotrwałą eksploatację instalacji.

- **Długość** 1 mm
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 1 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1 mm
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Materiał** PE (polietylen)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa do zgrzewania elektrooporowego
- **Połączenie 2** Mufa do zgrzewania elektrooporowego
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** 40 mm

- Średnica nominalna połączenia 2 40 mm
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) 11

Parametry

Stan	Nowy
------	------