Mufa mosiężna skręcana Wipex 90st. GW3"xGW3" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **902790** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018358**

Cena: **580.76 zł**

Opis

Mufa mosiężna skręcana Wipex 90st. GW3"xGW3" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Mufa mosiężna skręcana – niezawodne połączenie w systemach preizolowanych Ta mosiężna mufa skręcana Wipex, z gwintem wewnętrznym 3" x 3", to kluczowy element do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex. Zapewnia trwałe i szczelne połączenie, odporne na korozję i wysokie ciśnienie. Jest idealna zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie łatwość montażu i długotrwałą niezawodność. Budowa i zastosowanie Mufa została wykonana z mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR), co gwarantuje jej wytrzymałość i odporność na korozję, nawet w trudnych warunkach. Przeznaczona jest do połączeń skręcanych rur PE i PE-Xa, wykorzystywanych w sieciach ciepłej i zimnej wody oraz grzewczych niskoparametrowych. Dzięki zastosowaniu gwintu wewnętrznego BSPP-G (ISO 228-1) zapewnia kompatybilność z szeroką gamą instalacji. Mufa jest przystosowana do pracy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 bar. Korzyści z wyboru mufy Wipex Trwałość i odporność: Wykonana z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie, zapewnia długotrwałą eksploatację bez ryzyka uszkodzeń. Łatwy montaż: System skręcany eliminuje potrzebę specjalistycznych narzędzi, co znacznie przyspiesza proces instalacji. Szczelność: Uszczelnienie za pomocą o-ringów gwarantuje całkowitą szczelność połączenia, minimalizując ryzyko wycieków. Wszechstronność: Kompatybilna z systemami rurowymi Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard. Bezpieczeństwo: Zestaw śrub zawiera elementy ze stali nierdzewnej oraz mosiądzu, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo połączenia. Odporność na temperaturę: Możliwość pracy w temperaturze do 95°C rozszerza zakres zastosowań. Mufa Wipex to solidne rozwiązanie dla wymagających instalacji, które zapewni spokój ducha zarówno instalatorom, jak i użytkownikom końcowym. Jej prosta konstrukcja i wysoka jakość wykonania sprawiają, że jest to niezawodny element każdego systemu preizolowanego Ecoflex. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty

- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3 cale (80)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3 cale (80)

Parametry

Stan	Nowy