

Mufa Profipress S, 22x1" GW 628901 Viega

Indeks: **230986** Producent: **VIEGA** Kod producenta: **628901**

Cena: 31.93 zł

Opis

Mufa Profipress S, 22x1" GW 628901 Viega

Producent: Viega

Profipress S: system złązek zaprasowywanych z miedzi, brązu lub brązu krzemowego, które przeszły badania wg normy DVGW W 534, ze znakiem jakości DVGW oraz rur miedzianych wg PN-EN 1057, do instalacji grzewczych o temperaturze roboczej $T = 140^{\circ}\text{C}$ i krótkotrwałych temperaturach szczytowych $T_{\text{max}} = 280^{\circ}\text{C}$, np. do instalacji solarnych, ciepłowniczych i niskociśnieniowych instalacji parowych. Zakresy zastosowania: kolektory słoneczne (płaskie i próżniowe), ciepłociągi, niskociśnieniowe instalacje parowe. Oznaczenie: biała kropka i biały prostokąt z napisem »FKM«. Elementy uszczelniające: FKM, czarny matowy. Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów złązek zaprasowywanych zależy w głównej mierze od dobrego stanu używanych zaciskarek i szczęk zaciskowych. W związku z tym do zaciskania połączeń zaprasowywanych zalecamy stosowanie zaciskarek Viega. Narzędzia te należy regularnie kontrolować w autoryzowanych punktach serwisowych.

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Brąz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Brąz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 22 mm
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 cal (25)
- **Materiał uszczelki** FPM/FKM (kauczuk fluorowy)
- **Długość** 52 mm
- **Szerokość klucza** 38 mm
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Viega
- **Waga** 0.132 - kg.

Parametry

Stan

Nowy

