



Mufa przelotowa termokurczliwa ze złączkami śrubowymi, SMHSV4 6-50

Indeks: **904610** Producent: **Cellpack** Kod producenta: **427255**

Cena: 217.51 zł

Opis

Mufa przelotowa termokurczliwa ze złączkami śrubowymi, SMHSV4 6-50

Producent: Cellpack

Mufa termokurczliwa do połączeń kablowych. Mufa przelotowa ze złączkami śrubowymi SMHSV4 6-50 to niezawodne rozwiązanie do łączenia i izolowania kabli niskiego napięcia. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zapewnia skuteczną ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Jest przeznaczona do pracy z kablami typu N(A)YY o przekroju przewodów od 6 do 50 mm². Zawiera w zestawie złącza śrubowe ze zrywalnym łbem, co ułatwia i przyspiesza montaż. Zastosowanie i zgodność z normami. Mufa ta znajduje szerokie zastosowanie w instalacjach elektroenergetycznych, zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Jest szczególnie polecana do połączeń kabli miedzianych i aluminiowych. Co istotne, mufa SMHSV4 6-50 posiada prekwalifikację ENEC oraz jest zgodna ze standardem TAURON, co gwarantuje jej wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, jest bezhalogenowa, co zwiększa bezpieczeństwo pożarowe instalacji. Konstrukcja i montaż – praktyczne aspekty. Konstrukcja termokurczliwa zapewnia szczelne dopasowanie do kabla po ogrzaniu, tworząc trwałe i niezawodne połączenie. Złącza śrubowe umożliwiają pewne mocowanie przewodów, minimalizując ryzyko poluzowania się połączenia w czasie eksploatacji. Montaż mufy wymaga użycia palnika (propan lub butan) oraz podstawowych narzędzi monterskich – noża, miary oraz kluczy nastawnych lub nasadowych. Ważne jest przestrzeganie instrukcji montażu oraz zachowanie ostrożności podczas obkurczania mufy, aby uniknąć przegrzania materiału. Pamiętajmy o sprawdzeniu zakresu mufy i przekroju kabla przed rozpoczęciem prac! Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia podczas instalacji to -20 do +40°C.

- **Akcesoria łączeniowe (w zestawie)** Złącza śrubowe ze zrywalnym łbem
- **Bezhalogenowe** tak
- **Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym** nie
- **Liczba przewodów** 4
- **Model** Termokurczliwy
- **Napięcie znamionowe U₀/U (Um)** 0,6/1 (1,2) kV
- **Nominalny przekrój przewodu** 6 ... 50 mm²
- **Odpowiednie do** N(A)YY
- **Rodzaj materiału izolacyjnego** Tworzywo sztuczne
- **Z ekranem koncentrycznym** nie
- **Zatwierdzone do sektora górniczego** nie

Parametry

