



Mufa przelotowa termokurczliwa ze złączkami śrubowymi, SMHSV4 95-240

Indeks: **904611** Producent: **Cellpack** Kod producenta: **427257**

Cena: 628.55 zł

Opis

Mufa przelotowa termokurczliwa ze złączkami śrubowymi, SMHSV4 95-240

Producent: Cellpack

Mufa termokurczliwa do połączeń kablowych. Mufa przelotowa ze złączkami śrubowymi SMHSV4 95-240 to niezawodne rozwiązanie do łączenia i izolowania kabli niskiego napięcia. Wykorzystuje technologię termokurczliwą, zapewniając szczelne i trwałe połączenie, odporne na działanie czynników zewnętrznych. Jest to produkt prekwalifikowany przez ENEA oraz zgodny ze standardem TAURON, co gwarantuje jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Budowa i zastosowanie. Mufa przeznaczona jest do pracy z kablami typu N(A)YY o przekroju przewodów od 95 mm² do 240 mm². Wykonana z tworzywa sztucznego, zapewnia dobrą izolację elektryczną. W zestawie znajdują się złącza śrubowe ze zrywalnym łbem, ułatwiające montaż i demontaż. Mufa jest idealna do zastosowań w instalacjach elektroenergetycznych, zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz – pod warunkiem ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Dzięki swojej konstrukcji, mufa pozwala na połączenie kabli o różnej budowie, choć nie nadaje się do łączenia przewodów izolowanych papierem z przewodami izolowanymi tworzywem sztucznym. Kluczowe cechy i korzyści. Prekwalifikacja ENEA i zgodność z TAURON: Gwarancja wysokiej jakości i spełnienia rygorystycznych norm bezpieczeństwa. To ważne zarówno dla instalatorów realizujących projekty dla tych operatorów, jak i dla użytkowników końcowych poszukujących sprawdzonych rozwiązań. Szeroki zakres przekrojów kabli: Możliwość zastosowania w różnych instalacjach, dostosowanych do różnych potrzeb energetycznych (95-240 mm²). Złącza śrubowe ze zrywalnym łbem: Ułatwiają montaż i demontaż mufy, co jest szczególnie istotne podczas serwisowania instalacji lub wymiany uszkodzonych odcinków kabli. Termokurczliwa technologia: Zapewnia szczelne połączenie, chroniące przed wilgocią, korozją oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Bezhalogenowy materiał: Zwiększa bezpieczeństwo pożarowe – w przypadku pożaru nie wydzielają toksycznych gazów. Napięcie znamionowe 0,6/1 (1,2) kV: Pozwala na stosowanie w instalacjach niskiego napięcia o standardowych parametrach. Pamiętaj o sprawdzeniu zakresu mufy oraz przekroju kabla przed rozpoczęciem montażu! Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcją producenta – nieprawidłowy montaż może prowadzić do awarii i utraty gwarancji.

- **Akcesoria łączeniowe (w zestawie)** Złącze śrubowe ze zrywalnym łbem
- **Bezhalogenowe** tak
- **Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym** nie
- **Liczba przewodów** 4
- **Model** Termokurczliwy
- **Napięcie znamionowe U_{0/U} (U_m)** 0,6/1 (1,2) kV
- **Nominalny przekrój przewodu** 95 ... 240 mm²
- **Odpowiednie do** N(A)YY
- **Rodzaj materiału izolacyjnego** Tworzywo sztuczne
- **Z ekranem koncentrycznym** nie
- **Zatwierdzone do sektora górniczego** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------