

Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl: d=15mm

Indeks: **908643** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **22102**

Cena: **20.52 zł**

Opis

Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl: d=15mm

Producent: Geberit

Mufa Geberit Mapress C-Stahl przesuwna d15 to produkt, który warto kupić ze względu na jego wysoką jakość oraz niezawodność. Jest to element połączeniowy wykonany z najlepszej jakości stali, co gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Model/kształt/forma mufy jest prosty i ergonomiczny, dzięki czemu łatwo można ją zamontować w dowolnym miejscu. Połączenie 1 oraz połączenie 2 są wykonane w formie mufy zaciskowej, co umożliwia szybkie i bezpieczne montowanie rur o średnicy DN12. Znamionowa średnica połączenia wynosi również DN12, co oznacza że jest on idealnie dopasowany do standardowych wymiarów rur stosowanych w instalacjach hydraulicznych. Materiał użyty do produkcji tego produktu zapewnia także doskonałe właściwości termiczne oraz odporność na korozję. Warto podkreślić także fakt, że mufa Geberit Mapress C-Stahl przesuwna d15 została wyprodukowana przez renomowanego dostawcę - firmę Geberit SP. Z O.O., która od lat specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości systemów sanitarnych i hydraulicznych. Podsumowując: jeśli szukasz solidnego i niezawodnego elementu połączeniowego dla swojej instalacji hydraulicznej lub sanitarnych, to mufa Geberit Mapress C-Stahl przesuwna d15 jest idealnym wyborem. Dzięki swojej wysokiej jakości oraz ergonomicznemu kształtowi zapewni on nie tylko bezpieczeństwo i trwałość, ale także łatwy montaż i użytkowanie przez wiele lat.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość** 80 mm
- **Długość połączenia 1** 40 mm
- **Długość połączenia 2** 40 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 15 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 15 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Kąt łuku** 0 °
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal

- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Materiał uszczelki** CIIR
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 12
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 12
- **Średnica zewnętrzna rury** 15 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 15 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 15 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiąca** tak

Parametry

Stan	Nowy
------	------