



Cena: 469.06 zł

BASEFLEX 50/1,5, 6 bar, naczynie wzbiornicze do c.o.

Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego. Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie. Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia. Konstrukcja spawana. Maks. ciśnienie robocze: 6 bar. Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze przepływu 120 °C. &,Maks. temperatura membrany: 70 °C. Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU. Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%. Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).

- Ciśnienie końcowe 6 bar
- Ciśnienie wstępne 1.5 bar
- Do centralnego ogrzewania tak
- Do instalacji chłodniczych tak
- Do wody kranowej nie
- Do wody pitnej nie
- Klasa ciśnienia kołnierza PN 6
- Kolor Czerwony
- Maks. ciśnienie robocze 6 bar
- Maks. stężenie mieszanki glikolu 50 %
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 70 °C
- Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy 3/4 cala (20)
- Pojemność 50 l
- Rodzaj połączenia Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- Średnica 390 mm
- Średnica nominalna przyłącza do rozbudowy 3/4 cala (20)
- Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy 26.9 mm
- Ustawienie pionowe tak
- Ustawienie poziome nie
- Wysokość 607 mm
- Z nogami tak
- Z przymocowanym wspornikiem ściennym nie
- Z wymienną membraną nie

Parametry

Kod producenta	25306
EAN	8712874253063
Stan	Nowy