

Naczynie wzbiorcze przeponowe płaskie REFLEX C-12, 12L, 3 bar / 70 st., przyłącze gwintowane GZ 1/2", k.szary, do instalacji grzewczych i chłodniczych, wiszące, z niewymienną membraną

Indeks: **894157** Producent: **Reflex** Kod producenta: **8280100**

Cena: **471.00 zł**

Opis

Naczynie wzbiorcze przeponowe płaskie REFLEX C-12, 12L, 3 bar / 70 st., przyłącze gwintowane GZ 1/2", k.szary, do instalacji grzewczych i chłodniczych, wiszące, z niewymienną membraną

Producent: Reflex

Naczynia wzbiorcze mają za zadanie wyrównywać i stabilizować wahania ciśnienia występujące przy zmianach temperatury oraz utrzymywać ciśnienie na dopuszczalnym poziomie. Zasada działania zamkniętego ciśnieniowego naczynia wzbiorczego polega na tym, że w naczyniu znajduje się membrana, która oddziela przestrzeń wodną od gazowej i tym samym zapobiega przenikaniu gazu do wody. Przestrzeń wodna jest podłączona do instalacji za pomocą przyłącza. Płaskie (w kształcie dysku) ciśnieniowe naczynie przeponowe Reflex C dedykowane jest do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Konstrukcja zgodnie z PN-EN 13831, dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE, oznaczenie CE. Charakterystyka: • lakierowana powłoka zewnętrzna w kolorze szarym, • uchwyt do montażu ściennego, • maks. dopuszczalna temperatura układu 120°C, • maks. dopuszczalna temperatura robocza 70°C, • odpowiednie również do instalacji z glikolem do 50% - dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%, • membrana workowa butylowa.

- **Ciśnienie końcowe** 3 bar
- **Ciśnienie wstępne** 1 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Pojemność** 12 l
- **Średnica** 354 mm
- **Wysokość** 362 mm

Parametry

Stan

Nowy

